

# AGROVOLT

## AGROVOLT AV 18



### Parametry techniczne

<b>Regulacja napięcia</b>	<b>standard</b>
<b>Stabilizacja napięcia</b>	<b>±5-10 %</b>
<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie 3 fazowe</b>	<b>400 V</b>
<b>Współczynnik mocy</b>	<b>0,8 cos φ</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>19,8 kVA</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>18,0 kVA</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>26,0 A</b>
<b>Napięcie 1 fazowe</b>	<b>230 V</b>
<b>Współczynnik mocy</b>	<b>1 cos φ</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>7,9 kVA</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>7,2 kVA</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>31,3 A</b>
Waga	117 kg
Długość	950 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	933 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	23 IP
Obroty	3000 obr./min.
Przekładnia	1:7
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,9 L
<b>Traktor</b>	
Obroty WOM	430 obr./min.
Moc WOM	18 / 24 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	29 / 39 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	520 Nm

### Wyposażenie standardowe

- 1 gniazdo 32A 400V
- 2 gniazda 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Wyłącznik termiczny 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej