

AGROVOLT

AGROVOLT AV 18 R



Parametry techniczne

Regulacja napięcia	standard
Stabilizacja napięcia	±5-10 %
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 3 fazowe	400 V
Współczynnik mocy	0,8 cos φ
Moc maksymalna	19,8 kVA
Moc znamionowa	18,0 kVA
Prąd znamionowy	26,0 A
Napięcie 1 fazowe	230 V
Współczynnik mocy	1 cos φ
Moc maksymalna	7,9 kVA
Moc znamionowa	7,2 kVA
Prąd znamionowy	31,3 A
Waga	116 kg
Długość	950 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	933 mm
Prądnica	synchroniczna
Stopień ochrony	23 IP
Obroty	3000 obr./min.
Przekładnia	1:7
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,9 L
Traktor	
Obroty WOM	430 obr./min.
Moc WOM	18 / 24 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	29 / 39 kW/KM
Minimalna wytrzymałość wału	520 Nm

Wyposażenie standardowe

- 1 gniazdo 32A 400V
- 2 gniazda 16A 230V Schuko
- Automat bezpiecznikowy 400V
- Wyłącznik termiczny 230V
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA
- Zestaw zabezp. połączenie z traktorem
- Przekładnia zalana olejem

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej