



DPU 3060H-TS

Zagęszczarki dwukierunkowe

Szybkie i skuteczne podczas zagęszczania kostki brukowej

Lekkie zagęszczarki dwukierunkowe zaliczają się do wydajnych maszyn uniwersalnych do układania kostki brukowej, wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także do prac w ramach utrzymania dróg, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Jak wszystkie zagęszczarki Wacker Neuson w klasie 25–37 kN posiadają one solidne, zintegrowane koła. To wyjątkowa na rynku zagęszczarka zapewniająca pełną mobilność podczas prac budowlanych.

Opis produktu

- Wersja o największej prędkości
- Kompaktowe wymiary, wysoka wydajność
- Zintegrowane koła
- Wytrzymały i długotrwały

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	30 kN
Wydajność powierzchniowa	792,0 m ² / g
Posuw do przodu	22,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	46,6 %
Wibracje (Hz)	90,0 Hz

■ dane mechaniczne

Długość płyty dolnej	703,0 mm
Szerokość	600,0 mm
Szeroka płyty dolnej	600,0 mm
Wysokość	1.101,0 mm
Wysokość ramy ochronnej	777,0 mm

Grubość płyty dolnej	10,0 mm
Ciężar roboczy	190,0 kg
Wysokość	777,0 - 887,0 mm

■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa	4,2 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.800,0 1 min

■ Charakterystyka środowiskowa

Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość)	3,3 m/s ²
Próg brzęczenia HAV (norma)	EN 500-4

■ Układ elektryczny

Możliwości kodowania	0
Maks. zasięg zdalnego sterowania	0,0 m

Dostępne silniki

Hatz 1B30-2-310A

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	347 cm ³
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Zużycie paliwa	0,60 Litr /
Pojemność baku	5,00 ja
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny
Producent silnika	Hatz