AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Frezarka do betonu Trelawny TFP 200

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1132-frezarka-do-betonu-trelawny-tfp-200.html

Producent: Części i akcesoria

Nr referencyjny: TFP 200

Informacje

Frezarka do betonu Trelawny TFP 200. TFP200 to połączenie innowacyjnej technologii ze sprawdzona wydajnością, zamknięte w trwałej strugarce obrotowej. Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja TFP200 zapewnia łatwiejsze manewrowanie i jednocześnie skraca czas pracy przy profilowaniu powierzchni.

Opis produktu

TFP200 to połączenie innowacyjnej technologii ze sprawdzona wydajnością, zamknięte w trwałej strugarce obrotowej. Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja TFP200 zapewnia łatwiejsze manewrowanie i jednocześnie skraca czas pracy przy profilowaniu powierzchni. Idealnie nadaje sie do usuwania osadów, rdzy, farby i innych warstw z powierzchni stalowych podczas przygotowania do nałożenia nowych warstw. Pozwala szybko nanieść wzdłużny lub ząbkowany profil na powierzchni betonu. Może być takie wykorzystana do czyszczenia powierzchni betonowej. Średnia głębokość ciecia do redukcji betonu wynosi 3 mm.

CECHY I ZALETY:

Aktywna kontrola głębokości

• Zwieksza ogólna wydajnosc

• Wydłu:a czas eksploatacji zespołu tnacego

Można transportować na 4 kółkach

• Tylne kółka o dużej średnicy ułatwiają transportowanie

• Dwa przednie kółka poprawiają stabilność

Uchwyt o regulowanej wysokości

• Zwiększa komfort pracy

• Pozwala dostosować urządzenie do kilku operatorów

Bezpieczeństwo w standardzie

• Uchwyt “trzymaj, aby działało” zapewnia, że pracujące urządzenie nie będzie bez nadzoru

Specyfikacja techniczna:

- Silnik: HONDA GX 160
- Moc: 5,5 km
- Wymiary: 800x350x1000
- Waga: 68 kg
- Szerokość powierzchni roboczej: 195 mm
- Blokowane ustawienie głębokości i precyzyjna regulacja
- Dźwignia szybkiego włączania/wyłączania bębna tnącego
- Prędkość obrotowa ostrzy: 1650 obr/min
- Poziom hałasu db(A): 90
- Poziom wibracji Aeq (m/s²): 10,3

Wyposażenie standardowe:

Frezy zakończone węglikiem wolframu – utwardzona stal pokryta węglikiem wolframu do nadawania różnych tekstur powierzchniom betonowym, strugania wzdłużnego i rowkowania. Stosowane także do usuwania dachówki i pokryć kruchych.