



Wałek giętki Enar TDX / TDXE

Długość wałka: 3 metry, Zgodność z buławami: TDXE - AX25, AX32,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/enar-dingo/1204-736-walek-gietki-enar-tdx.html#/dlugosc_walka-3_metry/zgodnosc_z_bulawami-tdxe_ax25_ax32

Producent: ENAR

Nr referencyjny: 296331

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	Zgodność z buławami
1 metr	TDX - AX40, AX48, AX58
1 metr	TDXE - AX25, AX32
1,5 metra	TDX - AX40, AX48, AX58
1,5 metra	TDXE - AX25, AX32
2 metry	TDX - AX40, AX48, AX58
2 metry	TDXE - AX25, AX32
3 metry	TDX - AX40, AX48, AX58
3 metry	TDXE - AX25, AX32
4 metry	TDX - AX40, AX48, AX58
4 metry	TDXE - AX25, AX32
5 metrów	TDX - AX40, AX48, AX58
5 metrów	TDXE - AX25, AX32
6 metrów	TDXE - AX25, AX32
6 metrów	TDX - AX40, AX48
0,6 metra	TDX - AX40, AX48, AX58
0,6 metra	TDXE - AX25, AX32

Informacje

Wałek giętki do wibratora do betonu DINGO firmy Enar od 1 do 6m.

Cechy produktu

Długość 1,5m	3,5 kg
Długość 2,0m	4,0 kg
Długość 3,0m	5,0 kg
Długość 4,0m	6,0 kg
Długość 5,0m	7,0 kg
Długość 0,6m	2,6 kg
Długość 6,0m	8,0 kg

Opis produktu

Wałek giętki **TDX** przeznaczony do wibratora

- Enar **DINGO**
- Enar **FOX TDX**

Cechy szczególne wałka:

- Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką.
- Wałki **TDX** kompatybilne z buławami o średnicach **40mm**, **48mm** oraz **58mm** posiadają **wzmocnione końcówki** za pomocą bieżnikowania. W wyniku nałożenia dodatkowej gumowej warstwy, wałek **zabezpieczony** jest przed załamaniem w miejscu, gdzie wałek narażony jest na największe naprężenia.

- Wałki **TDXE** kompatybilne z buławami o średnicy **25mm** i **32mm** nie posiadają dodatkowo wzmocnionych końcówek.

* Wałek TDX6m może być podłączony jedynie do buławy o średnicy 40 i 48 mm

Wałki serii TDX są kompatybilne z buławami AX 40, AX 48 oraz AX 58.

Wałki serii TDXE są kompatybilne z buławami AX 25, AX 32.

Powiązane produkty

