



## Buława wibracyjna Enar AX

Srednica buławy: 48 mm,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/enar-dingo/1205-447-bulawa-wibracyjna-enar-ax.html#/srednica\\_bulawy-48\\_mm](https://b2b.axam.net.pl/enar-dingo/1205-447-bulawa-wibracyjna-enar-ax.html#/srednica_bulawy-48_mm)

Producent: ENAR

Nr referencyjny: 295000

### Inne kombinacje produktu:

#### Srednica buławy

25 mm

32 mm

40 mm

48 mm

58 mm



### Informacje

Buława wibracyjna mimośrodowa z serii AX firmy ENAR - średnica od 25mm do 58mm.

### Cechy produktu

Średnica 25mm	1,0kg 300mm 14000obr/min 10m <sup>3</sup> /h
Średnica 32mm	1,5kg 365mm 13750obr/min 14m <sup>3</sup> /h
Średnica 40mm	2,2kg 335mm 13500obr/min 17m <sup>3</sup> /h
Średnica 48mm	3,4kg 370mm 13000obr/min 28m <sup>3</sup> /h
Średnica 58mm	5,5kg 410mm 12500obr/min 35m <sup>3</sup> /h

### Opis produktu

Buława wibrująca mimośrodowa do betonu firmy ENAR.

Mimośród jest nadwymiarowy, a końcówka buławy wykonana jest ze stali utwardzonej. Zastosowanie podwójnego uszczelniacza nie pozwala, aby przedostawał się smar.

Buławy są łatwo wymienne.

**Buławy wibracyjne dostępne są w różnych rozmiarach.**

### Powiązane produkty

