



Szalunek ślizgowy Jazon

Przedmiot zamówienia: Szalunek SZS,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1222-3309-szalunek-slizgowy-jazon.html#/przedmiot_zamowienia-szalunek_szs

Producent: JAZON

Nr referencyjny: SZS

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia

Szalunek SZS

Rama do koryt ściekowych SZSK

Łącznik szalunków LSZS

Szalunek SZS x 2 + łącznik LSZS



Opis produktu

Szalunek ślizgowy przeznaczony jest do szalowania murku oporowego za układanym krawężnikiem. Regulacja szerokości i wysokości, dopasowana do wymiarów krawężników, gwarantuje racjonalne wykorzystanie materiałów oraz usprawnia i znacząco przyspiesza pracę. W skład szalunku ślizgowego wchodzi **ubijak**.

Obsługa: 1 lub 2 x brukarz

Materiał: krawężniki proste

Specyfikacja techniczna:

- Długość blachy szalunkowej: **150 cm**
- Wysokość blachy szalunkowej: **20 cm**
- Zakres szerokości murku: **10 - 20 cm**
- Zakres wysokości murku: **10 - 30 cm**
- Waga: **25,7 kg**
- Waga ubijaka: **3 kg**

Cechy szczególne:

- Wielopoziomowa regulacja szalunku ślizgowego, umożliwia dokładne dopasowanie wysokości i szerokości do wymaganych potrzeb murku oporowego.
- Solidne mocowanie zamka i możliwość dokładnej regulacji gwarantują, że szalunek nie przemieszcza się podczas pracy.
- Łatwa i prosta możliwość spięcia dwóch i większej ilości szalunków za pomocą specjalnego łącznika LSZS
- Tłuczek, umożliwia sprawne i szybkie zagęszczenie murku oporowego
- Zapewnia równomierne rozłożenie betonu i precyzyjne kształtowanie krawędzi, co przekłada się na estetyczny wygląd i trwałość konstrukcji.
- Może być stosowany do różnych rodzajów murków oporowych za układanym krawężnikiem o różnych wymiarach.
- Minimalizuje zużycie materiałów, takich jak beton czy inne elementy szalunkowe.
- Wykonany z odpowiednich materiałów jest odporny na warunki atmosferyczne i łatwy do utrzymania w czystości.
- Wersja dodatkowa SZSK pozwala na zmianę ramy szalunku przystosowując go do pracy na korytach ściekowych