



Młot wyburzeniowy JCB HM 22



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/hydrauliczne-mloty-wyburzeniowe/1244-mlot-wuburzeniowy-jcb-hm-22.html>

Producent: JCB

Nr referencyjny: 929/92600

Informacje

Hydrauliczny młot wyburzeniowy **JCB HM22** przeznaczony jest do średnio ciężkich zadań ogólnych, np. wyburzania i rozbijania betonu oraz asfaltu.

Opis produktu

Hydrauliczny młot wyburzeniowy **JCB HM22** przeznaczony jest do średnio ciężkich zadań ogólnych, np. wyburzania i rozbijania betonu oraz asfaltu.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **21 kg**
- Rozmiar dłuta w przekroju sześciokątnym: **22 lub 25 mm**
- Przepły oleju hydraulicznego: **15-22 l/min**
- Zakres ciśnień: **50-65 Bar**
- Częstotliwość uderzeń: **1500 /min.**
- Siła uderzenia: **73 J**
- Wibracje: **3,4 m/s²**
- Poziom hałasu: **106 dB Lwa**

Zalety:

- Dzięki uchwytom tłumiącym wibracje młoty wyburzeniowe JCB charakteryzują się najmniejszymi poziomami drgań w stosunku do innych tego typu urządzeń
- Zamknięty układ hydrauliczny oznacza zmniejszony poziom hałasu (brak szczeliny wylotowej) i brak problemów z zamarzaniem
- Wyjątkowo solidna konstrukcja stalowa zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość
- Młoty wyburzeniowe są stale smarowane olejem hydraulicznym, ponadto zawierają tylko dwa ruchome elementy, dzięki czemu są niezawodne i nadają się do długotrwałej eksploatacji