



Młot wyburzeniowy JCB HM 29



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/hydrauliczne-mloty-wyburzeniowe/1246-mlot-wyburzeniowy-jcb-hm-29.html>

Producent: JCB

Nr referencyjny: 929/92700

Informacje

Hydrauliczny młot wyburzeniowy **JCB HM29** przeznaczony jest do kucia betonu zbrojonego, ciężkich prac drogowych, asfaltu i wszelkich zadań wymagających wysokiej wydajności.

Opis produktu

Hydrauliczny młot wyburzeniowy **JCB HM29** przeznaczony jest do kucia betonu zbrojonego, ciężkich prac drogowych, asfaltu i wszelkich zadań wymagających wysokiej wydajności.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **29 kg**
- Rozmiar dłuta w przekroju sześciokątnym: **32 mm**
- Przepływ oleju hydraulicznego: **18-22 lub 28-32 l/min**
- Zakres ciśnień: **90-110 Bar**
- Częstotliwość uderzeń: **1500 /min.**
- Siła uderzenia HM29 (20L): **112 J**
- Siła uderzenia HM29 (30L): **163 J**
- Wibracje: **5 m/s²**
- Poziom hałas: **108 dB Lwa**

Zalety:

- Dzięki uchwyтом tłumiącym wibracje młoty wyburzeniowe JCB charakteryzują się najmniejszymi poziomami drgań w stosunku do innych tego typu urządzeń
- Zamknięty układ hydrauliczny oznacza zmniejszony poziom hałasu (brak szczeliny wylotowej) i brak problemów z zamarzaniem
- Wyjątkowo solidna konstrukcja stalowa zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość
- Młoty wyburzeniowe są stale smarowane olejem hydraulicznym, ponadto zawierają tylko dwa ruchome elementy, dzięki czemu są niezawodne i nadają się do długotrwałej eksploatacji