AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Agregat prądotwórczy Honda EU30i

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-honda-1-fazowe/1282-agregat-pradotworczy-honda-eu30i.html

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EU30i

Informacje

Honda EU30i generuje moc max. 3,0 kW, do napędu służy silnik Honda GX160. Jest to to profesjonalny agregat jednofazowy, który skierowany jest do wymagających klientów, którzy cenią wygodę, jakość oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Honda **EU30i** to profesjonalny agregat jednofazowy, który skierowany jest do wymagających klientów, którzy cenią wygodę, jakość oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Japoński agregat Honda EU30i idealnie sprawdzi się przy zasilaniu bardzo czułych urządzeń elektronicznych, a także przy ładowaniu akumulatorów samochodowych dzięki zamontowaniu gniazda DC.

W agregacie prądotwórczym EU30i zamontowano niezawodny silnik **Honda GX160** o mocy **3,0kW**. W agregacie Honda EU30i zamontowano autosynchronizację, dzięki której po podłączeniu dwóch takich samych agregatów EU30i możemy uzyskać **6 kW** mocy wyjściowej.

Zużycie paliwa agregatu prądotwórczego Honda EU30i jest niewielkie – **1,5litra** benzyny na godzinę pracy. Agregat jest w stanie pracować **3,5 godziny** bez dodatkowego tankowania dzięki zamontowanemu zbiornikowi paliwa, który pomieści **5,9 litra paliwa**. Dodatkowo dzięki opcji włączenia trybu ekonomicznego – ECO, urządzenie inteligentnie jest w stanie zmniejszyć zużycie paliwa biorąc pod uwagę wielkość obciążenia.

W agregacie EU30i zamontowano panel przedni, który jest podświetlany diodami LED, a także zestaw transportowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie łatwo przetransportować agregat w inne miejsce, pomimo wagi – **35,2kg**.

W celu uniknięcia problemów z działaniem odbiornika prądu, przed podłączeniem odbiornika do agregatu należy sprawdzić jego prąd rozruchowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **3,0 kW**
- Moc nom.: **2,6 kW**
- Gniazda AC: **2 gniazda 230V 16A**
- Gniazda DC: **12V - 8,3A**
- LWA/Stopień ochrony: **92 db(A)/IP23**
- Silnik: **Honda GX160**
- Moc max.: **4,8 KM**
- Rozruch: **Ręczny**
- Długość (złożone rączki): **620 mm**
- Szerokość: **380 mm**
- Wysokość (z kółkami): **490 mm**
- Waga: **35,2 kg**
- Zbiornik paliwa: **5,9l**
- Zużycie paliwa: **1,5 l/h**
- Czas pracy: do **3,5h**

Wyposażenie standardowe:

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika
- Kontrolki pracy i przeciążenia
- Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle
- Gniazdo prądu stałego
- Auto synchronizacja
- Zestaw transportowy

- Podświetlany panel przedni

Wyposażenie dodatkowe:

- Licznik motogodzin
- Kabel do ładowania akumulatorów
- Kabel do autosynchronizacji

Powiązane produkty



Zestaw serwisowy HONDA GX 160



Zestaw serwisowy do silnika HONDA GX160