AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Młot pnuematyczny FL 0022 SVR

link do produktu: https://b2b.axam.net.pl/1310-mlot-pnuematyczny-fl-0022-svr.html

Nr referencyjny: 8900000139

Informacje

Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic FL 0022 SVR - 13 kg, 21 l/s.

Opis produktu

Młot pnumatyczny **FL 0022 SVR** doskonalne spradza się przy pracach prowadzonych w kopalniach, między innymi dlatego, że wlot powietrza znajduję się na górze młota. Duży skok bijaka sprawia, że jest on niezastapiony przy kopaniu gliny lub kuciu płyt betonowych. Spust umieszczony jest na zewnątrz uchwytu. Kontrukcja młota pnumatycznego **FL 0022 SVR** jest bardzo wytrzymała, dzięki czemu nadaje się on do najcięższych prac.

SVR - system odpowiedzialny za redukcję wibracji oraz cichszą pracę sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

- Masa: **13 kg**
- Długość: **635 mm**
- Zużycie powietrza: **21 l/s**
- Częstotliwość udaru: **1320 udar/min**
- Poziom wibracji (ISO 20643): **21,9 m/s^2**
- Poziom mocy dźwięku: **105 db(A)**
- Poziom ciśnienia dźwięku: **89 db(A)**
- Zabezpieczenie: kołpak nakręcany
- Rozmiar wlotu powietrzu: **3/4"" BSP**
- Rodzaj uchwytu: spust zewnętrzny
- Rozmiar narzędzia: **19x82 mm**