



## Wiertarka pneumatyczna CP 0009 CS



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1323-wiertarka-pneumatyczna-cp-0009-cs.html>

Nr referencyjny: T022322

### Informacje

Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0009 CS - 3,6 kg, 10 l/s.

### Opis produktu

Wiertarka pneumatyczna **Chicago Pneumatic CP 0009** to lekka, a zarazem wydajna wiertarka ręczna przeznaczona do wiercenia otworów oraz kucia. Używając **CP 0009** można uzyskać otwory o średnicy **13÷32 mm** i głębokości **450 mm**. Jest to uniwersalna wiertarka ręczna stosowana w budownictwie oraz kamieniarstwie, jak np:

- wiercenie otworów oraz kucie przy pracach wodociągowych i elektrycznych,
- wiercenie i wykuwanie otworów w powierzchniach betonowych,
- wiercenie w stropach pod instalacje kanałów wentylacyjnych w budynkach, kopalniach, tunelach itp
- wiercenie otworów w kamieniu pod kliny, zaczepy i kołki mocujące

Wiertarkę **CP 0009** można przełączyć z wiercenia na kucie poprzez zmianę narzędzia - wiertło lub dłuto. Urządzenie ma również wbudowaną smarownicę. Standardowo **CP 0009** jest wyposażona w uchwyt sześciokątny lub okrągły, który zapewnia szybką i sprawną wymianę narzędzia.

### Specyfikacja techniczna:

- Masa: **4,5 kg**
- Długość: **380 mm**
- Zapotrzebowanie powietrza: **9 l/s**
- Ilość uderzeń: **3420 /min**
- Poziom wibracji: **20,2 / 21,2 m/s<sup>2</sup>**
- Poziom mocy dźwięku: **103 db(A)**
- Poziom ciśnienia dźwięku: **88 db(A)**
- Doprowadzenie powietrza: **3/8" BSP**
- Rodzaj uchwytu: typu D

- Szybkość wiercenia w skale/betonie: **180 / 160 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia: **32 mm**
- Rozmiar narzędzia: **19 x 95 mm**