



Agregat prądotwórczy Honda EG3600CL + przegląd



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/agregaty-honda-1-fazowe/1465-agregat-pradotwoczy-honda-eg3600cl.html>

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EG3600CL

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EG3600CL - 3,6kW, 230V, 68kg, Honda GX270



Opis produktu

AGREGAT DOSTĘPNY U NAS NA MAGAZYNIE

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Agregat prądotwórczy Honda EG3600CL to profesjonalny agregat jednofazowy, który przeznaczony jest dla klientów, którzy cenią wygodę, jakość, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Honda EG3600CL to agregat wysokiej jakości, oszczędny, z niezawodnym silnikiem spalinowym Honda GX270 o mocy 8 KM. W agregacie zamontowano duży zbiornik paliwa – 24 litry, co pozwala do 12 godzin pracy bez przerw na tankowanie urządzenia.

W agregacie Honda EG3600CL zainstalowano synchroniczne prądnice o stopniu ochrony IP23.

Urządzenie waży 68kg. Agregat wytwarza hałas na poziomie 96dB(A), co czyni go jednym z najcichszych agregatów na rynku.

W agregacie Honda **EG3600CL** wprowadzono wysokiej jakości prądnicę z cyfrowym AVR (**D-AVR**), która daje bardzo dobry prąd. Agregat ten idealnie współpracuje z urządzeniami wrażliwymi na jakość prądu i wahania napięcia jak komputery itp.

W celu lepszej ochrony silnika i prądnicy przed zerwaniem umieszczono w obudowie **v-amortyzatory**.

Dzięki temu, że panel sterujący zamontowany jest z jednej strony urządzenia, daje to możliwość dostawienia go do ściany, aby zajmował jak najmniej miejsca.

W celu uniknięcia problemów z działaniem odbiornika prądu, przed podłączeniem odbiornika do agregatu należy sprawdzić jego prąd rozruchowy.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **3,6 kW**
- Moc nom.: **3,2 kW**
- Gniazda AC: **2 gniazda 230V 16A; 1 gniazdo 230V 32A**
- Gniazda DC: **brak**
- LWA/Stopień ochrony: **96 db(A)/IP23**
- Silnik: **Honda GX270**
- Moc max.: **8 KM**
- Rozruch: **Ręczny**
- Długość (złożone rączki): **681 mm**
- Szerokość: **530 mm**
- Wysokość (z kółkami): **571 mm**

- Waga: **68 kg**
- Zbiornik paliwa: **24l**
- Czas pracy: do **12h**

Wyposażenie standardowe:

- Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR,
- V-amortyzatory,
- Stoper antywstrząsowy,
- Duży zbiornik paliwa,
- Wskaźnik poziomu paliwa.

Wyposażenie dodatkowe:

- Licznik motogodzin,
- Zestaw transportowy

Powiązane produkty




Zestaw serwisowy HONDA GX 270



Zestaw serwisowy do silnika typu HONDA GX ...



Licznik motogodzin



Zestaw transportowy do agregatu