AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Agregat prądotwórczy Honda EPS6500TE + przegląd

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-europower-powered-by-honda-3-fazowe/1480-agregat-pradotworczy-honda-eps6500te.html

Producent: HONDA

Nr referencyjny: EPS6500TE

Informacje

Agregat prądotwórczy Honda EPS6500TE - 4,1kW, 400V, 150kg, Honda GX390

Opis produktu

Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeglądu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Agregat prądotwórczy EPS6500TE to agregat belgijskiej firmy **Europower**. Agregat Honda EPS6500TE jest trójfazowym, wyciszonym urządzeniem, który został wyposażony w duży, 11 konny silnik japońskiego producenta **Honda, model GX390**.

Maksymalna moc agregatu w przypadku **trzech faz** to **7kVA**, z kolei dla jednej **fazy** wynosi **4,1 kW**.

Agregat umieszczono w dźwiękochłonnej obudowie, która obniża poziom generowanego hałasu do **87 dB(A)**. Dzięki temu, że agregat jest zabudowany, oprócz wyciszenia urządzenia, również jest bardziej odporny na warunki pogodowe.

Do standardowego wyposażenia agregatu Honda EPS6500TE należą automatyczne ssanie, rozrusznik elektryczny, woltomierz oraz licznik czasu pracy agregatu. **Dzięki licznikowi motogodzin użytkownik wie ile czasu maszyna pracuje, kiedy należy zrobić przegląd, bądź niezbędny serwis, aby utrzymać gwarancję producenta.**

Agregat ten występuje najczęściej na wyposażeniu samochodów użytkowych i serwisowych. EPS6500TE jest niezbędny podczas prac montażowych, które wykonywane są bezpośrednio na miejscu.

Specyfikacja techniczna:

- Moc max.: **7,0 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V)**
- Moc nom.: **6,5 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V)**
- Gniazda AC: **2 gniazda 230V 16A; 1 gniazdo 400V 16A**
- Gniazda DC: **brak**
- LWA/Stopień ochrony: **87 dB(A)/IP23**
- Silnik: **Honda GX390**
- Moc max.: **11 KM**
- Rozruch: **Elektryczny**
- Długość (złożone rączki): **1100mm**
- Szerokość: **560 mm**
- Wysokość (z kółkami): **560 mm**
- Waga: **150 kg**
- Zbiornik paliwa: **20l**
- Czas pracy: do **8h20min (przy 75%mocy znamionowej agregatu)**

Wyposażenie standardowe:

- Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika,
- Licznik motogodzin,
- Woltomierz
- Agregat w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw transportowy

Powiązane produkty



Zestaw serwisowy HONDA GX 390



Zestaw serwisowy do silnika typu HONDA GX ...