



## Wibrator ENAR AVMU + wałek giętki 3m + buława

Średnica buławy: 25 mm,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/enar-avmu/1559-871-wibrator-enar-avmu-walek-gietki-3m-bulawa.html#/srednica\\_bulawy-25\\_mm](https://b2b.axam.net.pl/enar-avmu/1559-871-wibrator-enar-avmu-walek-gietki-3m-bulawa.html#/srednica_bulawy-25_mm)

Producent: ENAR

Nr referencyjny: avmutax3max25

### Inne kombinacje produktu:

#### Średnica buławy

25 mm

32 mm

40 mm

48 mm

58 mm

### Informacje

Komplet wibratora Enar AVMU - napęd z wałkiem giętym 3m oraz buławą wibracyjną od 25 mm do 58 mm.

### Opis produktu

**KOMPLET** składa się z:

- niezawodnego napędu Enar AVMU
- wałka giętkiego Enar TAX
- buławy wibracyjnej Enar AX

### Cechy szczególne Enar Dingo:

- Wyłącznik wbudowany w uchwyt, zabezpieczony przed wodą oraz uderzeniami
- Podwójna izolacja,
- Przewymiarowany silnik ze wzmocnionym przewodem elektrycznym,
- Bardzo duża odporność na wstrząsy
- Uchwyt zaprojektowany w celu ochrony obwodu silnika przed uderzeniami,
- Wzmocnienie przewodu u wylotu silnika,
- Korpus o wytrzymałości przekraczającej pięciokrotnie wymagane normy,
- Trzy uchwyty wokół uchwytu korpusu silnika i dodatkowy uchwyt z tyłu do manewrowania przy krótkich wałkach oraz do prac w pionie,
- Pasek łatwy w demontażu i regulacji,
- Filtr z pianki i siatka przy wlocie powietrza,

### Cechy szczególne wałka:

- Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką.
- Wałki **TDX** kompatybilne z buławami o średnicach **40mm, 48mm** oraz **58mm** posiadają **wzmocnione końcówki** za pomocą bieżnikowania. W wyniku nałożenia dodatkowej gumowej warstwy, wałek **zabezpieczony** jest przed załamaniem w miejscu, gdzie wałek narażony jest na największe naprężenia.
- Wałki **TDXE** kompatybilne z buławami o średnicy **25mm** i **32mm** nie posiadają dodatkowo wzmocnionych końcówek.

### Dostępne średnice buław:

| Średnica                              | Waga   | Długość | Częstotliwość wibracji | Wydajność w m <sup>3</sup> /h |
|---------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 25 mm                                 | 1.0 kg | 300 mm  | 14 000 obr/min         | 10                            |
| 32 mm                                 | 1.5 kg | 365 mm  | 13 750 obr/min         | 14                            |
| 40 mm - dodatkowo wzmocnione łożyska! | 2.2 kg | 335 mm  | 13 500 obr/min         | 17                            |
| 48 mm                                 | 3.4 kg | 370 mm  | 13 000 obr/min         | 28                            |
| 58 mm                                 | 5.5 kg | 410 mm  | 12 500 obr/min         | 35                            |

Buławy oraz wałki są łatwo wymienne!

**Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!**