AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555









Zagęszczarka Wacker DPU 4045 Ye

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1593-zageszczarka-wacker-dpu-4045-ye.html

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100016954

Informacje

Maszyny serii **DPU** z siłą odśrodkową **40 kN**. **Wacker Neuson** w klasie 25 – 40 kN posiadają one solidne, zintegrowane koła.

Opis produktu

Dzięki swojej ogromnej sile zagęszczania w połączeniu z szybkim ruchem do przodu i wstecz, zagęszczarka **DPU4045** oferuje niezwykle wysoki poziom wydajności. Zagęszczarka posiada silnik wysokoprężny Yanmar, może pracować w każdym miejscu, gdzie wydajność jest kluczowa. Dzięki częstotliwości **69 Hz**, zagęszczarka **DPU4045** może być powszechnie stosowana.

Cechy szczególne:

- Środkowy dyszel ograniczający wibrację;
- Funkcja „czuwaka” – uniemożliwia zaklinowanie operatora pomiędzy maszyną a obiektem;
- Dostępność punktów konserwacyjnych, automatycznie regulowany pasek klinowy, bezobsługowy alternator, wyłączenie przy niskim stanie oleju;
- Wysokoprężny, duży silnik Yanmar, zapewnia dużą rezerwę mocy;
- Odpowiednie rozmieszczenie elementów sterujących;

- **Bardzo niskie wibracje**
  Specjalnie zaprojektowany dyszel generuje bardzo niskie wibracje dłoń/ramię (HAV) poniżej 2,5 m/s².



- **Intuicyjny uchwyt sterujący**

Prędkość jest regulowana, a kierunek jazdy zmienia się przez ruch uchwytu do przodu i do tyłu.



- **Panel sterowania**
  Skonstruowany tak aby zabezpieczać przed brudem i wilgocią.Widoczne i dostępne wskźniki: Stacyjka zapłonowa, światło robocze, lampka kontrolna ładowania, złącze do rozruchu zewnętrznego, licznik godzin pracy i Compatec występujący w opcji dodatkowej.





Compatec – kontrola zagęszczania w opcji dodatkowej.

Jeśli liczba zapalających się lampek nie zwiększa się, osiągnięte zostało maksymalne zagęszczenie gleby możliwe do uzyskania za pomocą tego urządzenia.

Złącze do rozruchu zewnętrznego

Bardzo łatwy dostęp do ładowania akumulatora
Nie ma ryzyka nagromadzenia zanieczyszczeń. Złącze do rozruchu zewnętrznego jest zabezpieczone i wyjmuje się je tylko, gdy jest to konieczne.

Parametry techniczne:

Model	DPU 4045Ye
ciężar roboczy	376 kg
siła odśrodkowa	40 kN
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.)	440 x 900 mm
grubość płyty roboczej	12 mm
wysokość (bez dyszla środkowego)	764 mm
szerokość robocza (z płytą rozszerzającą)	600 mm
częstotliwość	69 Hz
Wibracje dłoń/ramię	1,2 m/s²
posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia)	24 m/min
wydajność powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia)	681 m²/h

Wysokość transportowa	1.514 mm
długość transportowa	1.048 mm
szerokość transportowa	780 mm
Rozruch silnika	elektryczny
Top Speed	nie

Parametry silnika:

Model	DPU 4045Ye
typ silnika	Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny
producent silnika	Yanmar
silnik	L70N
pojemność skokowa	320 cm³
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN)	4,5 kW
przy prędkości obrotowej	3.000 1/min
moc robocza maks. (DIN ISO 3046 IFN)	4,3 kW
przy prędkości obrotowej	3.000 1/min
zużycie paliwa napędowego	1,4 l/h
pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
transmisja siły	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.
typ paliwa napędowego	Olej napędowy