



Ubijak stopowy Wacker BS 60-2i



link do produktu: <https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1605-ubijak-stopowy-wacker-bs-60-2i.html>

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5200000664

Informacje

Ubijak Wacker BS 60-2i dwusuwowy nowej generacji z oddzielnym smarowaniem olejowym.



Opis produktu

Ubijak BS60-2i to dwusuwowy wyposażony w oddzielne smarowanie olejowe i redukcję nakładu pracy: wstępne mieszanie nie jest już konieczne ze względu na dwa oddzielne zbiorniki na paliwo i olej dwusuwowy. Płyn wlewa się osobno a opatentowany system smarowania olejowego automatycznie tworzy prawidłowy stosunek mieszanki benzyny/oleju. Prowadzi to do optymalnego procesu spalania i redukuje pozostałości spalania. Ubijaki serii „i” dostępne są w trzech klasach masy.

Cechy szczególne:

- czteroetapowy system czyszczenia powietrza - dłuższa praca
- ergonomiczna rączka
- większy zbiornik olejowy
- wyższy uchwyt transportowy
- wyłącznik po 10 minutach pracy na biegu jałowym

Uchwyt transportowy - wyższy uchwyt zapewnia więcej miejsca a także transport staje się jeszcze prostszy.



Ergonomiczna dźwignia przepustnicy - większa kontrola maszyny



Zabezpieczony poziomy zbiornik na olej



Parametry techniczne BS60-2i:

parametry eksploatacyjne BS 60-2i

ciężar roboczy kg	66
rozmiar płyty wibracyjnej (szer. x dł.) * mm	280 x 330
dł. x szer. x wys. mm	673 x 343 x 965
liczba uderzeń maks. 1/min	700
suw na stopie do ubijania mm	80

Parametry silnika:

typ silnika	Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, dwusuwowy silnik benzynowy.
producent silnika	Wacker Neuson
silnik	WM 80
pojemność skokowa cm ³	80
zużycie paliwa napędowego l/h	1,2
moc robocza (DIN ISO 3046) kW	1,8
przy prędkości obrotowej 1/min	4.400
pojemność baku (paliwo) l	3
mieszanka benzynowo-olejowa	120:01:00