AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Zagęszczarka Wacker BPU 5545

link do produktu: https://b2b.axam.net.pl/kategorie/1621-zageszczarka-wacker-bpu-5545.html

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000610346

Informacje

Zageszczarka Wacker BPU 5545A to specjalista od ciężkiego sprzętu.

Opis produktu

Duża siła zageszczenia oraz bardzo szybki ruch przód - tył w zagęszczarce BPU 5545 wyzwala bardzo dużą wydajność i produktywność.

Cechy szczególne:

- Niskie wibracje ramię/dłoń
- Różne rozmiary płyty poszerzające zapewniają różnorodne szerokości robocze
- Fukcje ułatwiające pracę
- Duży silnik na benzynę z dużą wydajnością
- Mechanizm bezpiecznego odłączania zapobiega uwięzieniu operatora między maszyną i przeszkodą podczas prowadzenia maszyny do tyłu

Bardzo niskie wibracje dłoń/ramię



Intuicyjna konstrukcja uchwytu prowadzącego



Niskie wibracje dłoń/ramię
Niskie wibracje dłoń/ramię (HAV) są szczególnie ważne podczas nieustannego stosowania urządzenia. Nasze zagęszczarki dwukierunkowe można stosować bez ograniczeń czasowych i przeważnie nawet bez wymogu dokumentacji.

Napęd na olej lub benzynę
Wysoki zapas mocy i długa żywotność są cechami silników wszystkich modeli - dostępnych z silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi.

Łatwy transport
Na placu budowy oraz na pojazdach transportowych: przemyślane szczegóły sprawiają, że transport naszych zagęszczarek jest łatwy i wygodny.

Komfort użytkownika
Aby zapewnić łatwość obsługi, wszystkie modele Wacker Neuson są proste w zastosowaniu.

Parametry techniczne:

BPU 5545A	
ciężar roboczy	340 kg
siła odśrodkowa	55 kN
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.)	440 x 900 mm
grubość płyty roboczej	12 mm
wysokość (bez uchwytu prowadzącego)	725 mm
szerokość robocza (z płytą poszerzającą)	600 mm
częstotliwość	69 Hz
Wibracje dłoń/ramię	1,5 m/s²

posuw do przodu maks. (w zależności od gleby i czynników środowiskowych)	27 m/min
wydajność powierzchniowa maks. (w zależności od gleby i czynników środowiskowych)	852 m²/h
Wysokość transportowa	1.514 mm
długość transportowa	1.048 mm
szerokość transportowa	780 mm

Parametry silnika:

BPU 5545A

typ silnika	Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik Otto

producent silnika	Honda
silnik	GX 390
pojemność skokowa	389 cm³
moc silnika maks. (DIN ISO 3046)	6,4 kW
przy prędkości obrotowej	3.000 1/min
moc robocza maks. (DIN ISO 3046)	5,4 kW
przy prędkości obrotowej	2.600 1/min
zużycie paliwa napędowego	2 l/h
pojemność zbiornika paliwa	6,1 l
transmisja siły	Od silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pas klinowy bezpośrednio do wzbudnicy.
typ paliwa napędowego	Benzyna