



Tarcza Tyrolit FSA Premium

Rozmiar: 300 x 3,2 x 25,4,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/tarcze-diamantowe/1629-1152-tarcza-tyrolit-fsa-premium.html#/rozmiar-300_x_32_x_254

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 574838

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar
300 x 3,2 x 25,4
350 x 3,2 x 25,4
400 x 3,2 x 25,4
450 x 3,6 x 25,4
500 x 3,6 x 25,4
600 x 3,6 x 25,4
700 x 4,2 x 25,4
800 x 4,2 x 25,4

Informacje

Tarcza diamentowa Tyrolitu FSA Premium przeznaczona do przecinarek drogowych.

Opis produktu

Tarcza diamentowa Tyrolit FSA Premium służy do cięcia maszynami o mocy do 15 kW.

Szczegóły:

- przy średnicach do 600 mm spawanie laserowe
- specjalne segmenty ochronne, zapobiegające przedwczesnemu zużyciu dysku w strefie łączenia (efekt podcinania) i otwór pomiarowy do łatwej kontroli zużycia (wysokości) segmentów
- pierścień redukcyjny 35-25,4 jest dołączany do tarcz o otworze 35 mm

W ofercie posiadamy:

	NR TYPU	FORMA	ŚREDNICA	SZEROKOŚĆ	OTWÓR	WYSOKOŚĆ SEG.
	574838	C7SW	300	3,2	25,4	9
	574844	C7SW	350	3,2	25,4	9
	574845	C7SW	400	3,2	25,4	9
	574846	C7SW	450	3,6	25,4	9
	574848	C7SW	500	3,6	25,4	9
	574850	C7SW	600	3,6	25,4	9
	574851	C1S	700	4,2	35	9
	574852	C1S	800	4,2	35	9