



## Tarcza Tyrolit FSC Premium

Rozmiar: 300 x 3,2 x 25,4,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/tarcze-diamantowe/1630-1160-tarcza-tyrolit-fsc-premium.html#/rozmiar-300\\_x\\_32\\_x\\_254](https://b2b.axam.net.pl/tarcze-diamantowe/1630-1160-tarcza-tyrolit-fsc-premium.html#/rozmiar-300_x_32_x_254)

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 574853

### Inne kombinacje produktu:

Rozmiar
300 x 3,2 x 25,4
350 x 3,2 x 25,4
400 x 3,2 x 25,4
450 x 3,6 x 25,4
500 x 3,6 x 25,4
600 x 3,6 x 25,4
700 x 4,2 x 25,4
800 x 4,2 x 25,4

### Informacje

Tarcza diamentowa tyrolit FSC Premium przeznaczona do cięcia betonu.

### Opis produktu

Tarcza diamentowa Tyrolit FSC Premium jest to tarcza do cięcia na sucho, stosowana przy użyciu maszyny o mocy do 15 kW. Dodatki od miękkich do bardzo twardych

#### Szczegóły:

- przy średnicach do 600 mm spawanie laserowe
- Wyposażone w otwór pomiarowy do łatwej kontroli zużycia (wysokości) segmentów
- Pierścień redukcyjny 35-25,4 jest dołączany do tarcz o otworze 35 mm.

#### Dane tarczy:

	NR TYPU	FORMA	ŚREDNICA	SZEROKOŚĆ	OTWÓR	WYSOKOŚĆ SEG.
	574853	C7W	300	3,2	25,4	12
	574854	C7W	350	3,2	25,4	12
	574855	C7W	400	3,2	25,4	12
	574856	C7W	450	3,6	25,4	12
	574857	C7W	500	3,6	25,4	12
	574858	C7W	600	3,6	25,4	12
	574859	C5	700	3,6	35	12
	574860	C5	800	3,9	35	12