



## Teodolit elektroniczny Nivel system DT-2

Wersja: bez akcesoriów,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/niwelatory-optyczne-i-elektroniczne/1648-2163-teodolit-elektroniczny-to-pcon-dt-2-zestaw.html#/wersja-bez\\_akcesoriow](https://b2b.axam.net.pl/niwelatory-optyczne-i-elektroniczne/1648-2163-teodolit-elektroniczny-to-pcon-dt-2-zestaw.html#/wersja-bez_akcesoriow)

Producent: TOPCON

Nr referencyjny: DT-2

### Inne kombinacje produktu:

#### Wersja

bez akcesoriów

Niwelator + statyw SJJ1

### Informacje

Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 - powiększenie: 30x

## Opis produktu

Teodolit elektroniczny DT-2 Nivel System to precyzyjny, 2-sekundowy instrument pomiarowy, dzięki któremu można łatwo i szybko wyznaczyć kierunek, kąt czy określić spadek. To jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, który charakteryzuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrument. Model ten posiada m.in. dwustronne wyświetlacze, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie, jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (IPX6), co sprawia, że jest przygotowany do pracy nawet w ulewnym deszczu. Pojemny akumulator pozwala na długi czas pomiarów w terenie.

W ofercie Teodolit DT-2 występuje w zestawie wraz ze statywem.

### Specyfikacja techniczna:

- Długość lunety: **155 mm**
- Średnica obiektywu: **45 mm**
- Powiększenie: **30x**
- Obraz: **prosty**
- Pole widzenia: **1°30'**
- Rozdzielczość: **2,5"**
- Minimalna ogniskowa: **1,5 m**
- Metoda pomiaru: **odczyt absolutny**
- Odczyt: **H: dwustronny, V: dwustronny**
- Minimalny odczyt: **1"/5"**
- Dokładność: **2"**
- Wyświetlacz: **dwustronny podświetlany**
- Klawiatura: **6 przycisków**
- Typ kompensatora: **jednoosiowy**
- Zakres kompensatora: **± 3'**
- Pionownik: **laserowy**
- Zasilanie: **akumulator (3,7 V)**
- Spodarka: **odłączalna**
- Klasa odporności: **IPX6**
- Zakres temperatury pracy: **-20°C do +50°C**
- Wymiary: **160x190x324 mm**
- Waga: **4,8 kg**

### Cechy szczególne:

- **Precyzja pomiarów** – nowoczesny system odczytu koła poziomego pozwala na natychmiastowe używanie tachimetru po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa ułatwia dokładne spoziomowanie teodolitu
- **Nie straszne wibracje i wstrząsy** – kompensator koła poziomego umożliwia pracę teodolitem w pobliżu ciężkich maszyn wywołujących drgania podłoża
- **Prostota obsługi** – posługiwanie się teodolitem jest niezwykle łatwe, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu
- **Wszeczhronność zastosowań** – do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyleń, tyczenia, przenoszenia azymutów do sztyków
- **Solidna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach** – instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelny (IPX6), więc można go używać nawet w najcięższych warunkach na budowie

**W zestawie:**

- teodolit elektroniczny DT-2 1 szt
- kufer transportowy 1 szt
- akumulator 1 szt
- ładowarka 1 szt
- dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne 1 szt
- instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt
- łąta teleskopowa (opcja)

**Powiązane produkty**

Aluminiowy statyw Nivel  
System SJJ1