



## Silnik do wiertnicy Tyrolit DME22SU [fi 20-150 mm]



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/silniki-elektryczne-do-wiertnic-230v/1682-silnik-do-wiertnicy-tyrolit-dme22su-fi-20-150-mm-.html>

Producent: TYROLIT

Nr referencyjny: 10993027

### Informacje

WIERCENIE Tyrolit DME22SU DO Ø150MM.



### Opis produktu

**Wiertnica elektryczna Tyrolit DME22SU** to bardzo mocny i wytrzymały silnik do wiercenia, który umożliwia zastosowanie wiertła koronowego do 150mm. Silnik jest bardzo bezpieczny w pracy dzięki systemowi PRCD, który powoduje wyłączenie silnika podczas przeciążenia. Silnik posiada 3-biegową przekładnię oraz nastaw prędkości. Aby można było korzystać z wiertnicy do wiercenia na sucho jest to możliwe za pomocą adaptera M16, który to umożliwia tego rodzaju wiercenie.

### Cechy szczególne:

- 3-biegowa przekładnia
- Wiercenie na sucho
- Prsktyczna walizka transportowa



#### Parametry techniczne:

- Napięcie znamionowe / częstotliwość: **230 V / 50-60 Hz**
- Średnica wierceń: **20-150 mm**
- Moc znamionowa: **2,2 kW**
- Prąd znamionowy: **9,5 A**
- Prędkość obrotowa (pod obciążeniem): **400/750/1550 1/min**
- Prędkość obrotowa (na biegu jałowym): **850/1650/3450 1/min**
- Chłodzenie silnika: powietrze
- Mocowanie narzędzia (zewnętrzne): **1 1/4"**
- Mocowanie narzędzia (wewnętrzne): **1/2"**
- Sposób pracy: ręczny / na statywie
- Zastosowanie: na sucho / na mokro
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem \*
- Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem \*
- Przełącznik zabezpieczający PRCD \*
- Mocowanie wiertnicy: na statywie
- kołnierz zaciskowy: **60 mm**

#### Wymiary i waga:

- długość: **552 mm**
- szerokość: **110 mm**
- wysokość: **150 mm**
- waga: **6 kg**

#### Powiązane produkty



Wiertło koronowe Tyrolit CDL  
TGD fi 82-500mm



Stojak do wiertnicy Tyrolit  
DRA150 [fi 150mm]