



Wibrator ENAR FOX TAX + wałek giętki 4m + buława

Srednica buławy: 25 mm,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/enar-fox/1750-1357-wibrator-enar-fox-tax-walek-gietki-4m-bulawa.html#/srednica_bulawy-25_mm

Producent: ENAR

Nr referencyjny: foxtax4max25

Inne kombinacje produktu:

Srednica buławy

25 mm

32 mm

40 mm

48 mm

58 mm

Informacje

Komplet wibratora Enar FOX- napęd z wałkiem giętkim 4m oraz buławą wibracyjną.

Opis produktu

KOMPLET składa się z:

- niezawodnego napędu Enar FOX
- wałka giętkiego Enar TAX
- buławy wibracyjnej Enar AX

Najnowocześniejszy i najlepszy napęd wibratorów do betonu. Zastosowano specjalną budowę silnika która zapewnia największą wytrzymałość i żywotność wirnika ze stojanem. Silnik jest niezależny od zewnętrznej obudowy napędu, w przypadku jej uszkodzenia silnik nadal będzie pracował bez zmian.

Specyfikacja techniczna napędu Enar FOX:

- Waga: **5,8 kg**
- Zasilanie: **230V 50-60 HZ**
- Moc: **2300 W**
- Prędkość obrotowa: **18 000 obr/min**
- Wymiary: **354 x 105 x 205 mm**
- **Przewód zasilający o długości: 50cm**
- **Wersja z FOX - TAX pasuje do wszystkich węży które współpracowały ze starszym silnikiem AVMU**

Cechy szczególne napędu Enar FOX:

- Wzmocnienie przewodu u wylotu z silnika.
- Korpus o wytrzymałości 5 razy większej niż wymagania normy.
- Pasek łatwy w demontażu i regulacji.
- Filtr z pianki i siatka przy wlocie powietrza.
- Wyłącznik szczelny i zabezpieczony przed uderzeniami.
- Automatycznie rozłączające się szczotki węglowe, łatwo wymienne
- Wewnętrzna budowa silnika zwiększająca sztywność i osiowość pomiędzy wirnikiem a stojanem.

Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką. Natomiast końcówki wzmocnione są bieźnikowaniem, co poprawia pracę w miejscach o największym naprężeniu.

Dostępne średnice buław:

Średnica	Waga	Długość	Częstotliwość wibracji	Wydajność w m ³ /h
25 mm	1.0 kg	300 mm	14 000 obr/min	10
32 mm	1.5 kg	365 mm	13 750 obr/min	14
40 mm - dodatkowo wzmocnione łożyska!	2.2 kg	335 mm	13 500 obr/min	17

48 mm	3.4 kg	370 mm	13 000 obr/min	28
58 mm	5.5 kg	410 mm	12 500 obr/min	35

Buławy oraz wałki są łatwo wymienne!

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!

Powiązane produkty

