AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555







Zagęszczarka Belle RPX 35/60 D/DE

Model: RPX 35/60 D,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/zageszczarki-belle/1943-1700-zageszczarka-belle-rpx-3560-dde.html#/model-rpx_35_60_d

Producent: ALTRAD BELLE

Nr referencyjny: 161.9.208

Inne kombinacje produktu:

Model
RPX 35/60 D
RPX 35/60 DE

Informacje

Zagęszczarka gruntu Belle RPX 35/60 - 196kg, Hatz 1B20, szerokość płyty: 600mm.

Opis produktu

Zagęszczarka **RPX 35/50** to maszyna z nowej serii zagęszczarek angielskiego producenta Belle przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach. Wyposażona jest w ulepszoną płytę, dzięki której zwiększa się prędkość posuwu. Nowoczesna konstrukcja wpływa na zwiększenie siły zagęszczania, co skraca czas pracy przy jeszcze głębszym i dokładniejszym zagęszczeniu podłoża.

Zagęszczarka wyposażona jest w licznik motogodzin.

Specyfikacja techniczna zagęszczarki Belle RPX 35/50 D/DE:

- Waga: **185/196 kg**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Paliwo: Diesel
- Moc silnika: **4,2 KM / 3,1 kW**
- Rozmiar płyty: **600 x 700 mm**
- Siła wymuszająca: **35 kN**
- Częstotliwość wibracji: **81 hz**
- Prędkość posuwu: **25 m/min**

Zalety zagęszczarki Belle RPX 35/50:

- Mocna konstrukcja gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w najtrudniejszych warunkach pracy
- Rozrusznik elektryczny z kluczykiem i kontrolki ostrzegawcze
- Zintegrowany zestaw kół pozwala na bezpieczny i łatwy transport
- Dodatkowy, sztywny uchwyt do prowadzenia maszyny
    - Lepsza kontrola w trakcie użytkowania maszyny
    - Możliwość użycia większej siły przy przesuwaniu maszyny
    - Wykluczenie możliwości uszkodzenia mechanizmu zmiany kierunku jazdy
- Mocna blokada dyszla
- Specjalnie wyprofilowana płyta zapewnia doskonałą jakość zagęszczania i prędkość posuwu
- Niska emisja wibracji na ręce operatora pozwala na długi czas użytkowania
- Dźwignia gazu zamontowana na dyszlu, przy dźwigni zmiany kierunku jazdy ułatwia użytkowanie
- Kompaktowa, wydajna, dożywotnio uszczelniona bateria litowo-jonowa. Suchy akumulator bez płynnego elektrolitu
- Opcjonalnie dostępna podkładka elastyczna