



Zagęszczarka Weber CR 7

Model: CR 7,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/zageszczarki-weber/1993-1899-zageszczarka-weber-cr-7.html#/model-cr_7

Producent: WEBER

Nr referencyjny: 116621

Inne kombinacje produktu:

Model
CR 7
CR 7 MDM
CR 7 CCD 2.0

Informacje

Zagęszczarka gruntu Weber CR7 - 475kg, Hatz 1B40, szerokość płyty: 650mm.

Opis produktu

Zagęszczarki rewersyjne Weber CR 7 wyróżniają się skutecznością zagęszczania i wysoką efektywnością. Dlatego też poczynając od klasycznego zagęszczania podłoża w budownictwie drogowym i ziemnym, po nawierzchnie z kostki brukowej, maszyny Weber MT są sprzętem pierwszego wyboru.

Stabilne parametry posuwu, równomierne działanie i niski poziom wibracji na rękojeści zapewniają wysoki komfort obsługi. Podnosi go także składany dyszel sterowania, którego wysokość można regulować w zależności od wzrostu operatora. Pełna osłona jednostki napędowej i stabilna rama chronią silnik zwiększając bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jednocześnie łatwy dostęp do wszystkich miejsc wymagających obsługi zapewnia kłapa serwisowa.

Zagęszczarka CR 7 występuje również w wersji:

- **CR 7 MDM** - Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego przez moduł MDM kontrolujący stan filtra powietrza, ciśnienie oleju, napięcie akumulatora etc.
- **CR 7 CCD 2.0** - COMPATROL® 2.0 kontrola stopnia zagęszczenia i ochrona silnika. Możliwość lokalizacji i poprawienia miejsc niedostatecznie zagęszczonych. Uniknięcie zbędnych przejazdów. Oszczędność czasu i kosztów do 25%. Moduł kontrolny silnika sprawdza poziom oleju, jego temperaturę oraz stan filtra powietrza. Nieprawidłowości są sygnalizowane i silnik w razie konieczności wyłączany. Pozwala to na uniknięcie uszkodzeń silnika i maszyny.

Specyfikacja techniczna CR 7:

- Waga CR 7: **475 kg**
- Waga CR 7 MDM: **475 kg**
- Waga CR 7 CCD 2.0: **477 kg**
- Siła odśrodkowa: **65 kN**
- Częstotliwość: **74 Hz**
- Szerokość robocza: **650 mm**
- Silnik: **Hatz 1B40**
- Rodzaj silnika: Diesel
- Moc maksymalna: **7,5 kW / 10,3 KM**
- Moc silnika przy 3000 obr.: **5,8 kW / 7,9 KM**
- Prędkość posuwu maszyny: **0-24 m/min**

Cechy szczególne:

- Bezstopniowa, hydrauliczna przekładnia zmiany kierunku posuwu.
- Przewody zabezpieczone wewnątrz dyszla sterowania.
- Sprzęgło samoczynnie napinające pasek klinowy redukuje koszty eksploatacyjne.
- Optymalny komfort obsługi dzięki regulowanej wysokości dyszla sterowania i rękojeści izolowanej od wibracji.
- Pewny i szybki załadunek z wykorzystaniem składanego uchwytu do podłączenia haka dźwigowego.
- Bezpieczne zamocowanie do platformy środka transportowego z wykorzystaniem dodatkowych oczek w konsoli silnika.
- Rozrusznik elektryczny z licznikiem motogodzin oraz kontrolkami stanu oleju i napięcia

Dostępne akcesoria:

- podkładka elastyczna

- poszerzenia 2x75 mm