



Wibrator do betonu BELLE Vibratex 58



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/wibratory-belle/2171-wibrator-do-betonu-belle-vibratex-58.html>

Producent: ALTRAD BELLE

Nr referencyjny: BVP15

Informacje

Wibrator wgłębny wysokiej częstotliwości BELLE Vibratex 58 - 58mm, 1,5kVA, wałek 7m, 19kg

Opis produktu

Wibratory **BELLE VibraTech** to wibratory głębne z wbudowanym inwerterem. Urządzenie to było intensywnie testowane w najtrudniejszych warunkach na placu budowy.

7m węża odpornego na ścieranie pomiędzy przetwornicą a buławą zapewnia bardzo duży zasięg 15m kabla zasilającego

Specyfikacja techniczna:

- Średnica buławy: **58 mm**
- Długość węża: **7m (10m - na zamówienie)**
- Moc: **1,5 kVA**
- Obróty: **12000 rmp**
- Częstotliwość: **200 Hz**
- Siła odśrodkowa: **5075 N**
- Napięcie znamionowe: **1,5 A**
- Waga: **19 kg**

Cechy szczególne:

- **Osiągi**: wysoki stopień zagęszczenia, niezawodność w pracy nawet w najcięższych warunkach. Szybkość obrotowa silnika pozostaje taka sama, bez względu na właściwości świeżo mieszanego betonu.
- **Po prostu włącz do sieci**: przystosowane do zasilania 230V-1-50/60Hz oraz 110V-1-50/60Hz. Konwerter zasilania jest zintegrowany z elementem elektronicznym w jednej obudowie.
- **Najwyższe osiągi i optymalna wydajność** dla każdej mieszanki betonu. Co więcej, Vibratex zapewnia maksymalną śręnicę i stopień zagęszczenia.
- **Elastyczność do wielu zastosowań**: możliwość zasilania z jednofazowego gniazda sieci elektrycznej bez dodatkowego przetwornika.
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa**: zabezpieczenie termiczne oraz przed przypadkowym uruchomieniem, zabezpieczenie przeciw-zwarciowe, elektroniczny układ „miękkiego” startu zapobiega skokom natężenia prądu w momencie uruchomienia, możliwość bezpośredniego podłączenia do gniazda elektrycznego