AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555









Zagęszczarka Enar ZEN 16 DGH

8 435294 312980 >

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/zageszczarki-enar/2233-zageszczarka-enar-zen-16-dgh-8435294312980.html

Producent: ENAR

Nr referencyjny: ZEN16DGH

Informacje

Zagęszczarka gruntu Enar ZEN 16 DGH - 94kg, Honda GX160, szerokość płyty: 500mm.

Opis produktu

Zagęszczarka jednokierunkowa hiszpańskiego producenta **Enar ZEN 16 DGH** to zagęszczarka wyposażona w silnik Honda GX 160 o mocy 5,5 KM.

Specyfikacja techniczna zagęszczarki Enar ZEN 16 DGH:

- Waga: **94 kg**
- Silnik: **Honda GX 160**
- Paliwo: Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 okt.
- Moc silnika: **5,5 KM**
- Szerokość płyty: **500 mm**
- Siła wymuszająca: **16 kN**
- Prędkość przesuwu: **0-22 m/min**

Cechy szczególne zagęszczarki Enar ZEN 16 DGH:

- Łatwy transport - Gama zagęszczarek płytowych ZEN jest wyposażona w kółka transportowe ułatwiające transport.
- Wytrzymałość - Podstawa ZEN jest wykonana z odlewu o wysokiej wytrzymałości. Dodatkowo zagęszczarka płytowa posiada klatkę chroniącą silnik.
- Kompletny zakres - Pełna gama jednokierunkowych zagęszczarek płytowych dostosowanych do potrzeb każdego klienta, z 4-suwowymi silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi.
- Ergonomia - Uchwyt wbudowany w ZEN, oprócz tego, że jest składany, zawiera system pochłaniania wibracji, dzięki czemu praca z nim jest wygodniejsza.
- Płyta żeliwna z zaokrąglonymi kantami.
- Manetka gazu załączona do uchwytu.
- Uchwyt składany z absorbcją wibracji.
- Zastosowanie sprzęgła odśrodkowego ułatwia uruchomienie.
- Silnik spalinowy benzynowy.
- Siła uderzenia od 16 kN.
- Częstotliwość wibracji 5600 wib/min.
- **Kółka w zestawie GRATIS.**

Opcjonalne akcesoria do zagęszczarki Enar ZEN 16 DGH:

- Zbiornik na wodę z kompletnym zraszaczem: **600 zł netto**
- Podkładka elastyczna do kostki brukowej: **420 zł netto**

Zakupiony u nas sprzęt dostarczany jest po **przeglądzie zerowym**, na który składa się zalanie olejem, niewielką ilością paliwa oraz kontrolne uruchomienie maszyny. Dzięki temu mają Państwo pewność, że maszyna jest sprawna.