



Agregat prądowórczy Fogo FH 6540



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/agregaty-fogo-3-fazowe/2274-agregat-pradotworczy-fogo-fh-6540.html>

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 20912

Informacje

Agregat prądowórczy Fogo FH6540 - 5,5kW, 400V, 85kg, Honda GX270, IP54



Opis produktu

LINIA IP54 - prądnica z zabezpieczeniem przeciwpyłowym.

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat prądowórczy Fogo FH 6540 stosowany w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Agregat prądowórczy Fogo FH 6540 posiada czterosuwowy silnik znanej, japońskiej marki **Honda** – producenta, który specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości, niezawodnych i oszczędnych silników spalinowych. Agregat objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta.

Agregat prądowórczy firmy Fogo FH 6540 wyposażono w silnik **GX390** o mocy **8 KM**.

W agregacie prądowórczym FH 9540 zastosowano prądnice asynchroniczne o stopniu ochrony **IP 54**, jest to stopień zabezpieczenia prądnicy przed niepożądanymi czynnikami: działaniem wody, wilgoci, pyłu oraz kurzu. Uzwojenia prądnicy nie są przewietrzane a ciepło oddawane jest przez zewnętrzne uźebrowanie prądnicy. Agregat prądowórczy Fogo FH 6540 został wyposażony w alarm olejowy, a także trzy gniazda 1-fazowe. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony magneto-termicznej.

Specyfikacja techniczna FH 6540:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **5,5 kVA / 5,0 kW**
- Moc znamionowa: **3,3 kVA / 3,0 kW**
- Prąd znamionowy: **7,2 A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
- Moc akustyczna: Lwa **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **745 x 530 x 495 mm**
- Pojemność zbiornika: **5,3 l**
- Spalanie przy moc: y 75% **2,2 l/h**
- Waga: **85 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: Asynchroniczna - model FH 9540
- Stopień ochrony: IP 54

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX270**, czterosuw
- Moc: **6,0 kW**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: **1,1 l**

- Rozruch: rewersyjny linką

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- Wąż do spalin
- Przyłącze do węża do spalin

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Powiązane produkty

Pakiet serwisowy do agregatu
FH5001 / FH60...