



Agregat prądowórczy Fogo FM 6001

Model: FM 6001,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/kategorie/2294-2530-agregat-pradotworczy-fogo-fm-4001.html#/model-fm_6001

Producent: FOGO

Inne kombinacje produktu:

Model
FM 6001
FM 6001 R

Informacje

Fogo FM 6001 generuje moc max. 6,0 kW, do napędu służy silnik Mitsubishi w całości wyprodukowany w Japoni.



Opis produktu

Agregat prądowórczy firmy Fogo FM 6001 to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy. Agregat ten mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

Agregat prądowórczy Fogo FM 6001 posiada silnik **Mitsubishi GB 40 GPN**. Zużycie paliwa agregatu prądowórczego Fogo FM 6001 to 2,5l benzyny na godzinę pracy urządzenia. W agregacie FM 6001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23.

Agregat prądowórczy Fogo FM 6001 został wyposażony w alarm olejowy, a także w 1 gniazdo 1~ 16A oraz 1 gniazdo 1~ 32A. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc znamionowa: **5,4 kW**
- Moc maksymalna: **6,0 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **23,5 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Waga: **70,3 kg**

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia: **± 1%**
- Niski poziom zakłóceń THD: **≤ 6%**
- Prąd startowy prądnicy: **300%**
- Klasa izolacji prądnicy: **H**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP 23**
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32A

Specyfikacja techniczna:

- Typ: **MITSUBISHI GB 40 GPN**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność: **391 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **7 l**
- Zużycie paliwa: **2,5 l/h**
- Pojemność miski olejowej: **1 l**
- Rozruch rewersyjny linką

Wyposażenie standardowe:

- AVR - wersja FM 6001 R

- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- 1 gniazdo 230V 16A
- 1 gniazdo 230V 32A
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne:

- Wąż do spalin
- Przyłącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Zestaw serwisowy