



Agregat prądowórczy Fogo FM 9000

Model: FM 9000,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/kategorie/2295-2535-agregat-pradotworczy-fogo-fm-4001.html#/model-fm_9000

Producent: FOGO

Inne kombinacje produktu:

Model
FM 9000
FM 9000 R



Informacje

Fogo FM 9000 generuje moc max. 6,0 kW, do napędu służy silnik Mitsubishi w całości wyprodukowany w Japonii.

Opis produktu

Agregat prądowórczy firmy Fogo **FM 9000** to trójfazowe urządzenie wyposażone w japoński silnik **Mitsubishi GB40GPN**. Moc maksymalna tego agregatu na 3~ to 8,5 kVA, natomiast przy 1~ to 6 kW.

Wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowe, a także czujnik poziomu oleju, które chronią agregat przed uszkodzeniem. Posiada również 2 gniazda 16A, jedno 230V, a drugie 400V.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc znamionowa 3~: **7,5 kVA**
- Moc maksymalna 3~: **8,5 kVA**
- Prąd znamionowy 3~: **10,9A**
- Moc znamionowa 1~: **5,4 kW**
- Moc maksymalna 1~: **6,0 kW**
- Prąd znamionowy 1~: **23,9A**
- Napięcie znamionowe: **400/230 V 50 Hz**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Waga: **76,8 kg**

Charakterystyka:

- Cyfrowa regulacja napięcia: $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD: $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy: **300%**
- Klasa izolacji prądnicy: **H**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP 23**

Specyfikacja techniczna:

- Typ: **MITSUBISHI GB 40 GPN**
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność: **391 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **7 l**
- Zużycie paliwa: **2,5 l/h**
- Pojemność miski olejowej: **1 l**
- Rozruch rewersyjny linką

Wyposażenie standardowe:

- AVR - wersja FM 9000R
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- 1 gniazdo 230V 16A
- 1 gniazdo 400V 16A
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne:

- Wąż do spalin
- Przyłącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Zestaw serwisowy