AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Agregat prądotwórczy Belle ABG6200 AVR

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-belle-1-fazowe/2341-agregat-pradotworczy-belle-abg6200-avr.html

Producent: ALTRAD BELLE

Nr referencyjny: ABG6200 AVR

Informacje

Agregat przenośny, jednofazowy posiadający wbudowaną stabilizację napięcia. W agregacie umieszczono nowoczesny czterosuwowy silnik Honda GX390 o mocy 7,4kW. Do rozruchu urządzenia służy linka.

Opis produktu

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.
Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat prądotwórczy firmy Belle ABG 6200R jest to przenośny agregat jednofazowy stosowany zarówno w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Do budowy agregatu prądotwórczego Belle ABG 6200R wykorzystano ramę o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy został zamontowany na rurowym stelażu, który jednocześnie pełni funkcję ochronną a także umożliwia łatwe przenoszenie maszyny. Agregat prądotwórczy firmy Belle ABG 6200R posiada jednocylindrowy silnik japońskiej marki Honda – producenta i lidera na światowych rynkach specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości, oszczędnych oraz niezawodnych silników spalinowych. Silnik objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. Plusem tego agregatu jest uzyskanie największej mocy 6,2 kW przy jednocześnie nadal przy niskim spalaniu – 2,7 litra benzyny na godzinę pracy urządzenia.

W agregacie prądotwórczym Belle ABG 6200R zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23. W wyposażeniu standardowym agregatu prądotwórczego Belle ABG 6200R znajduje się czujnik poziomu oleju, a także w 1 gniazdo 1~ 16 A oraz w 1 gniazdo 1~ 32 A . Dodatkowo w celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Waga agregatu prądotwórczego Belle ABG 6200R wynosi 70kg. Dzięki możliwości zakupu zestawu transportowego można go nadal łatwo przenosić.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna Belle ABG 6200R :

- Napięcie: **1 fazowe 230V 50Hz**
- Moc maksymalna: **6,2 kW**
- Moc znamionowa: **5,6 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **24,3 A**
- Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Pojemość zbiornika: **6,2 l**
- Spalanie przy mocy 75%: **2,7 l/h**
- Waga: **69 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna, bezszczotkowa
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 390**, czterosuw
- Moc: **7,4 kW**
- Pojemność zbiornika paliwa: **6,2 l**

- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Zużycie paliwa: **2,7 l/h**
- Olej silnikowy: **SAE 10W-30**
- Ilość oleju w misce olejowej: **1,3 l**
- Rozruch FH 6001R: rewersyjny linką i rozrusznik

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1~ gniazdo 16A
- Wyłącznik termiczny
- gniazdo 32A 3P IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- 1 gniazdo 1~ 32A
- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika
- Automatyka z układem SZR

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)