



## Łata niwelacyjna teleskopowa Probst TAS-UNI

Model: TAS-UNI-450,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/laty-niwelacyjne/2407-2816-lata-niwelacyjna-teleskopowa-probst-tas-uni.html#/model-tas\\_uni\\_450](https://b2b.axam.net.pl/laty-niwelacyjne/2407-2816-lata-niwelacyjna-teleskopowa-probst-tas-uni.html#/model-tas_uni_450)

Producent: PROBST

Nr referencyjny: 5100.0100

### Inne kombinacje produktu:

| Model       |
|-------------|
| TAS-UNI-450 |
| TAS-UNI-600 |
| TAS-UNI-DP  |

### Informacje

Teleskopowy system niwelacyjny TAS-UNI zbiera i rozprowadza ogromne ilości materiału



### Opis produktu

Dzięki uzyskiwanej szerokości roboczej od 75 do 600 cm, teleskopowy system niwelacyjny TAS-UNI jest idealny na duże i małe miejsca budowy. W trybie obsługi ręcznej do ciągnięcia urządzenia wystarczą standardowe szufle. W zestawie z urządzeniem znajdują się także 2 łańcuchy pociągowe z obustronnymi zaczepami do niwelacji maszynowej.

Dzięki pomysłowej konstrukcji wysokiej jakości profili aluminiowych z wystającą krawędzią tnącą, urządzenie TAS-UNI nie unosi się samoczynnie ani gdy jest ciągnięte ręcznie, ani gdy ciągnie je maszyna. Umożliwia to szybkie i prawidłowe wykonanie niwelacji podłoża w ramach jednej operacji roboczej.

Konstrukcja techniczna urządzenia wyróżnia się praktycznymi rozwiązaniami szczegółowymi – takimi, jak np. teleskopowe aluminiowe profile niwelujące, boczne zespoły rolek o regulowanej wysokości i elementy pociągowe.

#### Łata niwelacyjna TAS-UNI-450:

- Zalecane wyposażenie podstawowe: po jednym profilu aluminiowym o długości 750, 1000, 1750, 2000 mm. Ze zintegrowaną regulacją zaciskową.
- 1 zestaw = 2 elementy boczne z rolkami wyposażonymi w regulację wysokości za pomocą korbki, blaszaną prowadnicą i zgarniaczem
- Ze zintegrowanym mocowaniem segmentów z zaczepami na szufle jako elementem pociągowym
- Para łańcuchów pociągowych wraz z elementami mocującymi w zestawie
- Szerokość robocza: **od 750 mm do 4500 mm**
- Waga: **85 kg**

#### Łata niwelacyjna TAS-UNI-600:

- Wyposażenie podstawowe jak powyżej oraz dodatkowo 1 profil aluminiowy o długości 3000 mm
- Szerokość robocza: **od 750 mm do 6000 mm**
- Waga: **110 kg**

#### Adapter TAS-UNI-DP (opcjonalnie):

- 1 regulowany adapter do wyrównywania załomów daszkowych lub wklęsłych (+/- 4%) o długości: **3000 mm**
- Waga: **25 kg**

#### Cechy szczególne:

- Wysokość profilu 280 mm umożliwia zbieranie i rozprowadzanie ogromnych ilości materiału
- W zależności od wersji możliwe szerokości niwelacji od 750 mm do 6000 mm, z bezstopniową, teleskopową regulacją za pomocą zacisków, bez rastra szerokości
- Zespoły rolek z regulacją wysokości za pomocą korbki (od 0 do 250 mm), z podziałką
- Dociskane sprężynowo zgarniacze boczne
- Zgarniacz pozostałości materiału niwelacyjnego na mierniku wysokości