



## Buława Wacker IRFU 45/230

Długość wałka: 5 metrów,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/przetwornice-wacker-1-fazowe/2508-3064-bulawa-wacker-irfu-45230.html#/dlugosc\\_walka-5\\_metrow](https://b2b.axam.net.pl/przetwornice-wacker-1-fazowe/2508-3064-bulawa-wacker-irfu-45230.html#/dlugosc_walka-5_metrow)

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000610024

### Inne kombinacje produktu:

Długość wałka
5 metrów
10 metrów
15 metrów
5 metrów + gumowy korek

### Informacje

Buława Wacker Nauson IRFU 45/230 - 45mm, 4,8A, 220-240V,

## Opis produktu

Wibratory pograżalne wysokiej częstotliwości serii IRFU wyróżnia jedna, bardzo ważna cecha: Można je podłączyć do każdego gniazda sieci jednofazowej i od razu przystąpić do pracy. Oferują one niezawodną pracę urządzeń zasilanych z generatorów lub w przypadku wahań napięcia wejściowego. IRFU marki Wacker Neuson to wydajny wibrator pograżalny przeznaczony do profesjonalnej pracy ciągłej, w której wymagana jest wysoka wydajność zagęszczania. Jest on dostępny w wielu różnych wariantach. Zintegrowany wyłącznik ochrony przeciwporażeniowej (Bodyguard™) zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.

### Moduł Bodyguard

- Bodyguard oferuje bezpieczeństwo również w przypadku napięć, które znajdują się powyżej obszaru niskiego napięcia ochronnego. Z tego powodu IRFU można obsługiwać również ze źródłami prądu, które nie są zabezpieczone przed prądem uszkodzeniowym. Zmniejsza to potencjał zagrożenia na placu budowy.
- Bodyguard stale monitoruje przepływ prądu. W przypadku wystąpienia prądu zakłóceniewego, zasilanie zostaje przerwane w ciągu 3 milisekund. Operator i urządzenie są w ten sposób optymalnie chronione.

### W pełni utwardzana buława

- Buława jest całkowicie utwardzona. Dzięki temu buława jest szczególnie wytrzymała i zapobiega szybkiemu zużyciu.

### Termowyłącznik ochronny

- Seria IR jest wyposażona w termowyłącznik ochronny. Jeśli wibrator wewnętrzny zbyt długo pracuje poza betonem, wyłącza się automatycznie, aby nie dopuścić do przegrzania silnika. Wydłuża to żywotność urządzenia.

### Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pograżalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

### Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

- Dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie. Operator pracuje z kompaktowym urządzeniem i dzięki temu oszczędza siły podczas transportu na placu budowy.

### Specyfikacja techniczna buławy IRFU45/230:

- Prąd znamionowy: **4,8 A**
- Napięcie znamionowe: **220-240 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50-60 Hz**
- Moc znamionowa: **0,88 kW**
- Fazy: **1~**
- Średnica buławy: **45 mm**
- Długość węża ochronnego: **5/10/15 m**

- Waga: **17 / 21 / 23,8 kg**
- Korek gumowy: nie/tak
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 7/7 (wtyczka typ EF)**
- Klasa ochrony: I/uziemięcie ochronne
- Stopień ochrony: **IP67**