AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Buława Wacker Neuson IRSEN 38/042

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2529-bulawa-wacker-neuson-irsen-30042.html

Nr referencyjny: 5000608598

Informacje

Buława Wacker Neuson IRSEN 38/042 - 38mm, 7A, 42V

Opis produktu

Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości serii IRSEN marki Wacker Neuson mają krótki wąż ochronny, który jest zakończony praktycznym uchwytem LowVib. Ergonomicznie ukształtowany i tłumiący drgania uchwyt zapewnia wysoką wygodę obsługi, szczególnie podczas zagęszczania płyt podłogowych i stropowych. Jak wszystkie wibratory pogrążalne Wacker Neuson, również modele serii IRSEN to urządzenia wysokiej jakości z licznymi zaletami.

Uchwyt (Low Vib)

- Ergonomiczny uchwyt o niskim poziomie wibracji zapewnia wysoki komfort obsługi, szczególnie podczas zagęszczania betonu na dużych powierzchniach, takich jak płyty i podłogi.

Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrążalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

Wyprodukowane w Niemczech

- Wysoki standard jakości, wysoka wydajność i żywotność są gwarantowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.

Solidna konstrukcja

- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie nie jest podatne na uszkodzenia i gwarantuje długi okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna buławy IRSEN 38/042:

- Prąd znamionowy: **7 A**
- Napięcie znamionowe: **42 V**
- Częstotliwość znamionowa: **200 Hz**
- Moc znamionowa: **0,41 kW**
- Fazy: **3~**
- Średnica buławy: **38 mm**
- Długość węża ochronnego: **0,8 m**
- Waga: **5,9 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 3P 32A 42V 4H**
- Klasa ochrony: III/ochrona niskiego napięcia
- Stopień ochrony: **IP67**