



## Buława Wacker Neuson IE 58/42

Długość wałka: 5 metrów,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2535-3146-bulawa-wacker-neuson-ie-5842.html#dlugosc\\_walka-5\\_metrow](https://b2b.axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2535-3146-bulawa-wacker-neuson-ie-5842.html#dlugosc_walka-5_metrow)

Nr referencyjny: 5100010559

### Inne kombinacje produktu:

#### Długość wałka

5 metrów

10 metrów

### Informacje

Buława Wacker Neuson IE 58/42 - 58mm, 12A, 42V

## Opis produktu

Wibratory pogrązalne serii IE marki Wacker Neuson są wyposażone w silnik elektryczny wysokiej częstotliwości i w ten sposób osiągają dobre wyniki podczas zagęszczania betonu. Równocześnie użytkownik korzysta z ergonomicznie zaprojektowanej obudowy, która zapewnia wygodną obsługę.

### Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrązalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

### Wyprodukowane w Niemczech

- Wysoki standard jakości, wysoka wydajność i żywotność są gwarantowane, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.

### Solidna konstrukcja

- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie nie jest podatne na uszkodzenia i gwarantuje długi okres użytkowania.

### Specyfikacja techniczna buławy IE 58/42:

- Prąd znamionowy: **12 A**
- Napięcie znamionowe: **42 V**
- Częstotliwość znamionowa: **200 Hz**
- Moc znamionowa: **0,7 kW**
- Fazy: **3~**
- Średnica buławy: **58 mm**
- Długość węża ochronnego: **5 / 10 m**
- Waga: **14,3 / 20,6 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 3P 32A 42V 4H**
- Klasa ochrony: III/ochrona niskiego napięcia
- Stopień ochrony: **IP67**