AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Buława Wacker Neuson IEC 45/230

Długość wałka: 5 metrów,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2537-3150-bulawa-wacker-neuson-iec-45230.html#/dlugosc_walka-5_metrow

Nr referencyjny: 5100010541

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka
5 metrów
10 metrów

Informacje

Buława Wacker Neuson IE 45/230 - 45mm, 4A, 220-240V

Opis produktu

Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości serii IEC Wacker Neuson posiadają zintegrowaną przetwornicą, oferując w ten sposób dwa urządzenia. Dzięki temu wibratory wewnętrzne charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania i łatwością eksploatacji. Ergonomia obudowy i stosunek ceny do jakości również mówią same za siebie..

Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pogrążalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

- Dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie. Operator pracuje z kompaktowym urządzeniem i dzięki temu oszczędza siły podczas transportu na placu budowy.

Specyfikacja techniczna buławy IEC 45/250:

- Prąd znamionowy: **4 A**
- Napięcie znamionowe: **220-240 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50-60 Hz**
- Moc znamionowa: **0,56 kW**
- Fazy: **1~**
- Średnica buławy: **45 mm**
- Długość węża ochronnego: **5 / 10 m**
- Waga: **13,2 / 17,6 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 7/7 (wtyczka typ EP)**
- Klasa ochrony: I/uziemienie ochronne
- Stopień ochrony: **IP67**