



Buława Wacker Neuson IEC 58/230

Długość wałka: 5 metrów,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/bulawy-wacker-neuson/2538-3152-bulawa-wacker-neuson-iec-58230.html#/dlugosc_walka-5_metrow

Nr referencyjny: 5100010549

Inne kombinacje produktu:

Długość wałka

5 metrów

10 metrów

Informacje

Buława Wacker Neuson IE 58/230 - 58mm, 5A, 220-240V

Opis produktu

Wibratory pograżalne wysokiej częstotliwości serii IEC Wacker Neuson posiadają zintegrowaną przetwornicą, oferując w ten sposób dwa urządzenia. Dzięki temu wibratory wewnętrzne charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania i łatwością eksploatacji. Ergonomia obudowy i stosunek ceny do jakości również mówią same za siebie..

Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu

- Dzięki stałej, wysokiej prędkości obrotowej ten wibrator pograżalny wysokiej częstotliwości osiąga niezawodną wydajność zagęszczania, a tym samym zapewnia wysoką jakość wyników.
- Silniki zostały opracowane przez Wacker Neuson, są nawijane i produkowane w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc i jakość silnika.

Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

- Dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie. Operator pracuje z kompaktowym urządzeniem i dzięki temu oszczędza siły podczas transportu na placu budowy.

Specyfikacja techniczna buławy IEC 58/250:

- Prąd znamionowy: **5 A**
- Napięcie znamionowe: **220-240 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50-60 Hz**
- Moc znamionowa: **0,72 kW**
- Fazy: **1~**
- Średnica buławy: **58 mm**
- Długość węża ochronnego: **5 / 10 m**
- Waga: **15,2 / 21,5 kg**
- Korek gumowy: nie
- Typ silnika: silnik asynchroniczny
- Długość kabla: **15 m**
- Typ wtyczki: **CEE 7/7 (wtyczka typ EP)**
- Klasa ochrony: I/uziemięcie ochronne
- Stopień ochrony: **IP67**