AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555










Młotek brukarski SIMPLEX 50/60/80 mm [nylon/nylon]

Wersja: Simplex 50,

4 030618 300243 >

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/mlotki-brukarskie/2632-3351-mlotek-brukarski-simplex-506080-mm-nylonnylon-.html#/wersja-simplex_50

Producent: HALDER

Nr referencyjny: 3008.050

Inne kombinacje produktu:

Wersja
Simplex 50
Simplex 60
Simplex 80

Informacje

Niemiecki młotek brukarski SIMPLEX wyposażony w dwa obuchy nylonowe.

Opis produktu

Młotek SIMPLEX z serii 3008 jest wyposażony po obu stronach w końcówkę **nylonową**.

Ta biała końcówka oferuje doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej **wytrzymałości** z wyjątkową trwałością. Wykonana jest ona z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa **obudowa** posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana **rękojeść** z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Specyfikacja techniczna Simplex 50:

- Długość młotka: **370 mm**
- Szerokość młotka: **135 mm**
- Średnica gumy: **50 mm**
- Waga: **1,1 kg**

Specyfikacja techniczna Simplex 60:

- Długość młotka: **405 mm**
- Szerokość młotka: **150 mm**
- Średnica gumy: **60 mm**
- Waga: **1,5 kg**

Specyfikacja techniczna Simplex 80:

- Długość młotka: **490 mm**
- Szerokość młotka: **175 mm**
- Średnica gumy: **80 mm**
- Waga: **2,8 kg**

Zastosowanie:

- dopasowywanie elementów,
- montaż elementów z ostrymi krawędziami,
- montaż obudów,

- budowa form odlewniczych,
- budowa instalacji przemysłowych,
- budowa hal,
- konstrukcje stalowe,
- budowa obiektów targowych,
- prace blacharskie,
- naprawy i konserwacja

Cechy szczególne:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami nylonowymi (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Powiązane produkty



Guma do młotka brukarskiego SIMPLEX - Plastik



Guma do młotka brukarskiego SIMPLEX - Guma



Guma do młotka brukarskiego SIMPLEX - Nylon



Trzonek młotka brukarskiego SIMPLEX