



Wibrator mimośrodowy Enar Kamel

Przedmiot zamówienia: Kamel - Enar200,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/enar-pozostale/2646-3381-wibrator-mimosrodowy-enar-kamel.html#/przedmiot_zamowienia-kamel_enar200

Nr referencyjny: 297901

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia

Kamel - Enar200

Kamel - Honda GX160

TDX 2 metry

TDX 3 metry

TDX 4 metry

TDX 5 metrów

TDX 6 metrów

TDXE 2 metry

TDXE 3 metry

TDXE 4 metry

TDXE 5 metrów

AX 25 mm

AX 32 mm

AX 40 mm

AX 48 mm

AX 58 mm

TDXE 6 metrów



Informacje

Wibrator mimośrodowy Enar Kamel - Enar G200 / Honda GX160, wałek 2-6m, buława 25-58mm

Opis produktu

Kamel firmy Enar do urządzenia wyposażone w silnik benzynowy, który umożliwia podłączenie wałka giętkiego wraz z buławą wibrującą. Jest to idealna opcja, gdy nie ma dostępu do zasilania elektrycznego. Napęd umieszczony jest w mocnej aluminiowej ramie, co zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna napędu Kamel:

- Waga: **27 kg**
- Prędkość: **11000 obr/min**
- Silnik: **Enar G200 / Honda GX160**

Cechy szczególne:

- Kamel może pracować ze wszystkimi długościami wałków i średnicami buław, oferując doskonały poziom wydajności.
- Podłączając wałek z buławą do silnika Kamel, przekładnia przenosi ruch przez linę stalową w wałku do mimośrodów w buławie, wytwarzając w ten sposób wibracje do pracy o odpowiedniej częstotliwości do wibrowania betonu.
- Wysoce wytrzymała aluminiowa obudowa, która chroni silnik.

Dostępne wałki TDX/TDXE:

TDXE - wałki do buław AX25 i AX32

TDX - wałki do buław AX40, AX48 i AX58

- 2 metry - 4 kg
- 3 metry - 5 kg
- 4 metry - 6 kg
- 5 metrów - 7 kg
- 6 metrów - 8 kg

Dostępne buławy do wałków TDXE:

- AX 25 - 25 mm
- AX 32 - 32 mm

Dostępne buławy do wałków TDX:

- AX 40 - 40 mm
- AX 48 - 48 mm
- AX 58 - 58 mm