



Agregat prądowórczy Fogo F 5001

Wersja: bez AVR,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/2666-3546-agregat-pradotworczy-fogo-f-5001.html#wersja-bez_avr

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 36101

Inne kombinacje produktu:

Wersja

z AVR

bez AVR



Informacje

Agregat prądowórczy Fogo F5001 - 4,2 kW, 230V, 37kg

Opis produktu

LINIA STANDARD

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo.

Zalecane do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.

Agregat prądowórczy firmy Fogo F 5001 to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy. Agregat ten mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

Agregat prądowórczy Fogo F 5001 został wyposażony w alarm olejowy, a także w 2 gniazda 1~ 16 A. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **4,2 kW**
- Moc znamionowa: **3,8 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16,5 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **650 x 520 x 490 mm**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,4 l**
- Zużycie paliwa przy mocy 75%: **2,2 l/h**
- Waga: **53 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna:

- Typ silnika: **Rato R300**
- Moc max.: **5,7 kW (9,0 KM)** / 3600 obr-1
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 5,4 l
- Zużycie paliwa: 2,2 l/h / 3600 obr-1

- Pojemność miski olejowej: 1,1 l

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 2 gniazda 230V-16A
- Ochrona termiczna generatora

Wyposażenie opcjonalne:

- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Zbiornik paliwa 20l
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Oznaczenie:

- R AVR (automatyczny regulator napięcia)
- T powiększony zbiornik paliwa
- E elektryczny rozrusznik
- A agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
- C agregat w obudowie (wyciszony)