AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Agregat prądotwórczy Green Power GP165 Deutz

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-green-power/2681-agregat-pradotworczy-agro-power-gp22.html

Producent: GREEN POWER

Informacje

Agregat Green Power GP165 - 165 kVA, 230V/400V, silnik Deutz, 2090 kg

Opis produktu

Green Power GP165 to wysokiej klasy agregat prądotwórczy, zaprojektowany z myślą o dostarczaniu niezawodnej i efektywnej energii zarówno dla zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Green Power GP165 jest idealnym wyborem dla dużych firm, placów budowy oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest niezawodne źródło energii. Dzięki swojej wytrzymałości i wydajności, sprawdza się również w krytycznych sytuacjach, takich jak awarie sieci energetycznej.

Agregat wyposażony w **AVR** - Automatyczna Stabilizacja Napięcia.

Specyfikacja techniczna:

- Moc znamionowa: **150 kVA**
- Moc maksymalna: **165 kVA**
- Napięcie wyjściowe: **230V / 400V**
- Silnik: **Deutz BF6M1013EC**
- Moc: **203 KM**
- Zbiornik paliwa: **170l**
- Zużycie paliwa przy 75%: **23,7 l/h**
- Wymiary: **2500 x 1000 x 1400 cm**
- Waga: **1540 kg**
- Prądnica: **Stamford**

Cechy szczególne:

- Wytrzymała, spawana elektrycznie rama ze stali węglowej ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa do codziennego użytku
- Malowanie płynne RAL 9005
- Odporny na deszcz wylot spalin od góry
- Centralny hak do podnoszenia (zdejmowany)
- Korek zbiornika z kluczem na zewnątrz daszka
- Korek zbiornika spustowego pod ramą
- Nasadka na górze daszka do uzupełniania płynu chłodzącego
- Boczny elektryczny panel sterowania z kluczem
- Uchwyty do wózków widłowych
- Otwór na nogach do mocowania agregatu do podłoża
- Ochrona przed deszczem na panelu z gumową uszczelką
- Przepust kablowy na spodzie drzwi z gumową klapką
- Mocowania antywibracyjne między silnikiem/alternatorem a ramą
- Kieszenie na dokumenty wewnątrz drzwi
- Duże drzwi boczne z ochroną przeciwdeszczową i gumową uszczelką
- Zadaszenie malowane proszkowo RAL 7035 – grubość 120 ÷ 150 µ
- Drzwi wyposażone w mocne zawiasy i klamki z zamkiem na klucz
- Boczna / tylna siatka przeciwdeszczowa do wlotu powietrza
- Materiał dźwiękochłonny klasy 1
- Tłumik mieszkaniowy – 30dB(A) wewnątrz budki
- Kratka powietrza wylotowego od góry
- Zdejmowane tylne drzwi dla łatwego dostępu do alternatora
- Elastyczna rura wydechowa izolowana materiałami z włókna szklanego i aluminium

- Zdejmowane przednie drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do tłumika i chłodnicy