



## Wałek giętki Wacker Neuson SM

Długość wałka: 2 metry, Zgodność z buławami: H25,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/kategorie/2799-3793-walek-gietki-wacker-neuson-sm.html#/dlugosc\\_walka-2\\_metry/zgodnosc\\_z\\_bulawami-h25](https://b2b.axam.net.pl/kategorie/2799-3793-walek-gietki-wacker-neuson-sm.html#/dlugosc_walka-2_metry/zgodnosc_z_bulawami-h25)

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100005704

### Inne kombinacje produktu:

Długość wałka	Zgodność z buławami
2 metry	H35, H45, H50, H55, H65
2 metry	H25
3 metry	H25
3 metry	H35, H45, H50, H55, H65
4 metry	H35, H45, H50, H55, H65
4 metry	H25
5 metrów	H35, H45, H50, H55, H65
5 metrów	H25
7 metrów	H25
7 metrów	H35, H45, H50, H55, H65

### Informacje

Wałek giętki Wacker Neuson - od 2m do 9m

### Opis produktu

Zaletą serii Wacker Neuson HMS jest elastyczność i ekonomiczność. Wibratory pogrążalne tej serii produktów można dowolnie konfigurować, dobierając do swoich potrzeb wałek giętki, buławę wibracyjną oraz silniki. Wszystkie urządzenia posiadają szybkozłączki zapewniające prostą i szybką obsługę oraz lekkie, przenośne silniki. Hartowane indukcyjnie buławy wibracyjne są niezwykle odporne na zużycie. Dzięki temu seria HMS oferuje elastyczne możliwości dostosowania do wymagań na każdym placu budowy.

### Cechy szczególne:

- Duży wybór długości wałków zapewnia szersze spektrum zastosowania.
- Powłoka stalowa i spiralna ochrona stalowa zapewniają wysoką odporność na zgięcia.

### Wałki o symbolach

- **SM\_S** są kompatybilne z buławami **H35, H45, H50, H55, H65**
- **SM\_E** są kompatybilne z buławą **H25**

### Specyfikacja techniczna wałków:

- SM2S - 2 m, 5,0 kg
- SM2E - 2 m, 3,6 kg
- SM3S - 3 m, 6,8 kg
- SM3E - 3 m, 4,5 kg
- SM4S - 4 m, 7,1 kg
- SM4E - 4 m, 5,4 kg
- SM5S - 5 m, 8,2 kg
- SM5E - 5 m, 7,0 kg
- SM7S - 7 m, 13,2 kg
- SM7E - 7 m, 11,3 kg