AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Ubijak stopowy Bomag BT60

link do produktu: https://b2b.axam.net.pl/bomag/2808-ubijak-stopowy-bomag-bt60.html

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BT60

Informacje

Ubijak stopowy Bomag BT60 - 58kg, 230mm, Honda GXR120

Opis produktu

Najlżejszy ubijak w tej klasie wydajności, idealny do długich zmian roboczych w ograniczonych przestrzeniach. Klasa referencyjna dla użytkowników profesjonalnych. Solidne, niezawodne i niezwykle wytrzymałe ubijaki BOMAG z silnikiem czterosuwowym nadają się idealnie do robót ziemnych, kanalizacyjnych, ogrodowych i architektury krajobrazu, zagęszczania zasypki, fundamentów, łatania oraz napraw. Lżejsze w obsłudze, wytrzymałe, zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoką wydajność.

- **Dłuższa żywotność** - Dwustopniowy podwójny filtr powietrza w modelach benzynowych BT zapewnia maksymalną dostępność i wydłużoną żywotność.
- **W pełni zabezpieczone** - Osłona silnika zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami na placu budowy. Nawet upadek z platformy pojazdu ciężarowego nie jest w stanie uszkodzić trwałego tworzywa sztucznego, co zmniejsza koszty napraw nawet o 33%.
- **Wszystko pod kontrolą** - Łatwy w obsłudze przełącznik bezpieczeństwa ON/OFF do szybkiego uruchamiania i wyłączania silnika oraz odcinania paliwa.
- **Szybkie w transporcie** - Opcjonalne kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie na placu budowy.
- **Bezpieczna obsługa -** Antywibracyjna rękojeść prowadząca z regulacją wysokości dopasowuje się do każdego operatora i zapewnia pracę bez zmęczenia.
- **Wszystko w zasięgu wzroku** - Maksymalna przejrzystość dzięki licznikowi roboczogodzin, tachometrowi i zintegrowanemu wyświetlaczowi serwisowemu.
- **Dobrze nasmarowane** - Unikalny system smarowania BOMAG zapewnia optymalny dopływ oleju do skrzyni korbowej pod każdym kątem. Silnik jest również chroniony przez system automatycznej kontroli poziomu oleju.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **58 kg**
- Szerokość robocza: **230 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **20 m/min**
- Maksymalna wydajność zagęszczania: **276 m2/h**
- Producent Silnika: **HONDA GXR 120**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **2,8 kW**
- Prędkość obrotowa: **4.200 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **10-11,8 Hz**
- Siła odśrodkowa: **15 kN**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3 l**

Cechy szczególne:

- Engine Protection System:
  - Osłona zabezpieczająca silnik
  - Układ dwustopniowych papierowych filtrów powietrza
  - Automatyczna kontrola poziomu oleju
  - Układ dwóch filtrów paliwa
- Uchwyt sterujący nieprzenoszący drgań
- Samoczyszcząca obudowa filtra powietrza
- Osłona zabezpieczająca

- Podnośnik jednopunktowy
- Rozrusznik linkowy
- Rolka z tworzywa sztucznego wspomagająca załadunek
- Falownik bezstopniowy
- Wyłącznik silnika z blokadą dopływu paliwa
- Miernik h/rpm
- Gwarancja 3-2-1

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG