**AXAM Maszyny i Urządzenia**

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555









# Zagęszczarka Bomag BP 25/50D

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/kategorie/2821-3846-zageszczarka-bomag-bp-2550d.html#

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BP25/50D

## Informacje

Zagęszczarka Bomag BP 25/50D - 125kg, 500mm, Hatz 1B20

## Opis produktu

Zagęszczarki jednokierunkowe płytowe BOMAG przeznaczone są do stosowania we wszystkich pracach ziemnych, asfaltowych i brukarskich. Przeznaczone są do szybkich napraw, małych powierzchni i łatania. Urządzenia te zapewniają łatwą obsługę i ekonomiczną eksploatację. Szczególnie przydatne w ciasnych zakrętach lub w trudno dostępnych miejscach.

Zagęszczarka **Bomag BP 25/50D** to maszyna o wadze **125 kg** i szerokości roboczej płyty dolnej **50 cm**. W zagęszczarce zamontowano niezawodny silnik niemieckiego producenta **Hatz** model **1B20** o mocy **3,1 kW**.

- **Wytrzymałe** - Rama ochronna została zaprojektowana w celu ochrony silnika i innych podzespołów przed uderzeniami, wypadkami i agresywnym prowadzeniem.
- **Szybko napełniane** - Zdejmowany zbiornik na wodę w serii BP ma większą pojemność i jest nawet wyposażony we wskaźnik poziomu wody.
- **Łatwe w przenoszeniu** - Uchwyty transportowe we wszystkich modelach gwarantują bezpieczne mocowanie do załadunku.
- **Bezpieczne** - Standardowa we wszystkich modelach osłona pasa klinowego zapewnia operatorowi stałą ochronę przed urazami, a w pełni zamknięta konstrukcja oznacza mniejszą liczbę napraw.
- **Optymalnie amortyzowane** - Zawiasowy uchwyt prowadzący zamontowany jest na efektywnych gumowych mocowaniach typu „silentblock”, które redukują drgania ręki do minimum.
- **Zagęszczanie z wyczuciem** - Opcjonalne maty z tworzywa sztucznego zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniem ułożonej nawierzchni. To szczególna zaleta w przypadku powierzchni powlekanych. Dostępne dla wszystkich modeli.

**Specyfikacja techniczna:**

- Waga: **125 kg**
- Szerokość robocza: **500 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **25 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **30 %**
- Silnik: **Hatz 1B20**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,1 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **Diesel**
- Częstotliwość: **90 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25 kN**
- Amplituda: **2,15 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,0 l**
- Zbiornik na wodę (opcjonalnie): **7/10 l**

**Cechy szczególne:**

- Uchwyt sterujący nieprzenoszący drgań, składany
- Odłączany uchwyt sterujący
- Płyta podstawy o wysokiej wytrzymałości na zużycie
- Całkowicie automatyczna dekompresja
- Rozrusznik linkowy

- Rama ochronna silnika
- Podnośnik jednopunktowy
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Uchwyty transportowe
- Osłona zabezpieczająca
- Gwarancja 3-2-1

**Opcje:**

- Układ spryskiwaczy (+10kg)
- Układ spryskiwaczy 6l (+4kg/BP10/35)
- Kółka transportowe (+4kg)
- Mata z tworzywa sztucznego
- Zestaw narzędzi
- Lakier specjalny
- Zestaw serwisowy
- TOUGH WARRANTY
- Komfortowy uchwyt prowadzący

**Gwarancja Bomag**




Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG