



Walec Bomag BW 65D



link do produktu: <https://b2b.axam.net.pl/walce/2845-walec-bomag-bw-65d.html>

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BW65D

Informacje

Walec prowadzony dwubębnowy Bomag BW 65D - 740kg, 650mm, Kohler 15-440



Opis produktu

Dzięki zastosowaniu walca **Bomag BW 65D** praca staje się od razu łatwiejsza, bezpieczniejsza i szybsza. Standardowy rozrusznik elektryczny i mały odstęp między bębniami nie tylko zachęcają do tego, aby „ruszać, zamiast czekać”, lecz zapewniają także maszynie ogromną łatwość manewrowania podczas użytkowania. Dobre zagęszczanie aż do samej krawędzi jest precyzyjne i szybkie dzięki niewielkiemu występowi poza obrys. Kolejną praktyczną cechą jest optymalny dostęp do wszystkich punktów obsługi. A przy okazji standardowy licznik roboczogodzin niezawodnie pokazuje całkowity czas pracy. Lepiej bowiem i bardziej ekonomicznie jest przeprowadzać prace serwisowe tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Walec prowadzony dwubębnowy **Bomag BW 65D** to urządzenie o wadze **720 kg** i szerokości roboczej **650 mm**. W walcu Bomag BW 65D zamontowany został niezawodny silnik japońskiego producenta **Kohler 15-440** o mocy **6,2 kW**.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **740 kg**
- Statyczne obciążenie liniowe: **5,7 kg/cm**
- Szerokość robocza: **650 mm**
- Właściwości jezdne:
 - Prędkość robocza do przodu: **0-5,9 m/min**
 - Prędkość robocza do tyłu: **0-2,9 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **40/35 %**
- Silnik: **Kohler 15-440**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **6,2 kW**
- Prędkość obrotowa: **3000 obr/min**
- Rodzaj napędu: **hydrostatyczny**
- Paliwo: **diesel**
- Częstotliwość: **63 Hz**
- Siła odśrodkowa: **25/13 kN**
- Amplituda: **0,5 mm**
- Zbiornik paliwa: **5,5 l**
- Zbiornik wody: **60 l**

Cechy szczególne:

- Hydrostatyczny napęd układu jezdnego i wibracyjnego
- Automatyczny hamulec postojowy
- Układ drgający z 2 amplitudami
- Rozrusznik elektryczny
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Układ spryskiwaczy; możliwość regulacji ze stanowiska obsługi
- Dźwąż sterowniczy z tłumieniem drgań
- Dźwąż sterowniczy z regulacją wysokości
- Regulacja drgań i położenia przepustnicy na dźwążku
- 2 zgarniacze na bębny; z bocznym otworem do czyszczenia
- Sygnał ostrzegawczy przy niskim poziomie oleju

- Podnośnik jednopunktowy
- Automatyeczna dekompresja
- Rozrusznik linkowy
- Licznik godzin
- Układ kontroli bezpieczeństwa
- Rezerwowe zabezpieczenie napędu
- Gwarancja 3-2-1

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG