



Agregat stacjonarny Fogo FD 125I



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/agregaty-stacjonarne-z-silnikiem-iveco/2852-agregat-stacjonarny-fogo-fd-125i.html>

Producent: FOGO

Informacje

Agregat prądowłórczy stacjonarny Fogo FD125 - 136 kVA, 270l



Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

- Silnik: FPT (Iveco) NEF45TM3
- Emisja spalin: full optimized
- Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni
- Regulacja obrotów: mechaniczna
- Częstotliwość: 50Hz
- Moc maksymalna ESP: **136,0 kVA / 109,0 kW**
- Moc znamionowa PRP: **124,0 kVA / 99,0 kW**
- Zbiornik paliwa: **270 L**
- Prądnica: Leroy Sommer TAL 044 E
- Klasa wykonania: G2 (wg ISO 8528-5)

Cechy szczególne:

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
- Kontrola napięcia na trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD <2%
- Prąd startowy prądnicy 270 % In (opcjonalnie 300 %)
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 12h
- Kompaktowe rozmiary
- Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku