AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555









Zagęszczarka Bomag BP 15/40

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/zageszczarki-bomag/2939-zageszczarka-bomag-bp-1540.html

Producent: BOMAG

Nr referencyjny: BP15/40

Informacje

Zagęszczarka Bomag BP 15/40 - 83kg, 400mm, Honda GX160

Opis produktu

Zagęszczarki jednokierunkowe płytowe BOMAG przeznaczone są do stosowania we wszystkich pracach ziemnych, asfaltowych i brukarskich. Przeznaczone są do szybkich napraw, małych powierzchni i łatania. Urządzenia te zapewniają łatwą obsługę i ekonomiczną eksploatację. Szczególnie przydatne w ciasnych zakrętach lub w trudno dostępnych miejscach.

Zagęszczarka **Bomag BP 15/40** to maszyna o wadze **83 kg** i szerokości roboczej płyty dolnej **40 cm**. W zagęszczarce zamontowano niezawodny silnik japońskiego producenta **Honda** model **GX160** o mocy **3,6 kW**.

- **Kompletna ochrona** - Standardowa osłona pasa klinowego skutecznie zapobiega obrażeniom operatora. Zamknięta konstrukcja zapewnia również znacznie mniejsze zużycie i tym samym zauważalnie niższe koszty napraw.
- **Chroni operatora** - Dzięki niskiemu poziomowi drgań przenoszonych na zespół dłoń-ramię (poniżej 5 m/s²) zagęszczarka jednokierunkowa BOMAG umożliwia zagęszczanie podłoża wydajnie i bez wysiłku. Użycie nie wymaga żadnej dodatkowej dokumentacji.
- **Prawdziwie uniwersalny talent** - Na piasku, żwirze i niespoistych glebach mieszanych zwrotna zagęszczarka BP 10/30, o masie zaledwie 48 kg, osiąga imponującą wydajność zagęszczania. Niewielka „jednokierunkowa" maszyna BOMAG jest w swoim żywiole, szczególnie w przypadku drobnych prac naprawczych oraz w narożnikach lub trudno dostępnych miejscach.
- **Koncentracja na użytkowniku** - Pałąk prowadzący jest zamocowany w silentblokach o dużych wymiarach. Redukuje to do minimum drgania dłoni i ramion. Konstrukcja maszyny jest również wyjątkowo ergonomiczna. Punkty serwisowe są bezpośrednio dostępne.
- **Wszystko się tutaj udaje** - Jeśli zagęszczarka jest wyposażona w zestaw BOMAG Spray-Bar Kit, woda jest rozpylana na całej szerokości bezpośrednio na płytę podstawy. Zapobiega to przywieraniu asfaltu do płyty podstawy.
- **Pracuje!** - BOMAG koncentruje się na jakości i instaluje elementy szczególnie wysokiej jakości. Element wzbudzający jest odlewany. Żadna śruba nie może się tu poluzować
- **Delikatne ubijanie** - Maty poliuretanowe o wysokiej odporności na zużycie są dostępne dla wszystkich modeli z serii BP i są przeznaczone do stosowania w brukarstwie. Mogą być używane do delikatnego ubijania nawierzchni z kostki betonowej, a w szczególności nawierzchni powlekanej. Łatwa w montażu mata z tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu śladów na nawierzchni, jednocześnie zmniejszając ryzyko jej uszkodzenia.
- **Ułatwia transport** - Pałąk prowadzący można złożyć bez użycia narzędzi. Dzięki bardzo zwartym wymiarom maszynę można łatwo załadować. Uchwyty transportowe zapewniają pewny chwyt. Dostępne są również kółka transportowe.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: **83 kg**
- Szerokość robocza: **400 mm**
- Maksymalna prędkość robocza: **30 m/min**
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: **30 %**
- Silnik: **Honda GX160**
- Chłodzenie: **powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Moc ISO 9249: **3,6 kW**
- Prędkość obrotowa: **3.600 obr/min**
- Rodzaj napędu: **mechaniczny**
- Paliwo: **benzyna**
- Częstotliwość: **90 Hz**
- Siła odśrodkowa: **15 kN**
- Amplituda: **1,73 mm**
- Zbiornik paliwa: **3,1 l**

- Zbiornik na wodę (opcjonalnie): **7/10 l**

Cechy szczególne:

- Uchwyt sterujący nieprzenoszący drgań, składany
- Odłączany uchwyt sterujący
- Płyta podstawy o wysokiej wytrzymałości na zużycie
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Rozrusznik linkowy
- Pas klinowy z pełną ochroną
- Uchwyty transportowe
- Podnośnik jednopunktowy
- Osłona zabezpieczająca
- Gwarancja 3-2-1
- Rama ochronna silnika

Opcje:

- Układ spryskiwaczy (+10kg)
- Układ spryskiwaczy 6l (+4kg/BP10/35)
- Kółka transportowe (+4kg)
- Mata z tworzywa sztucznego
- Zestaw narzędzi
- Lakier specjalny
- Zestaw serwisowy
- TOUGH WARRANTY
- Komfortowy uchwyt prowadzący

Gwarancja Bomag



Oszczędź sobie nieprzyjemnych niespodzianek finansowych, planując na dłuższą metę. Przedłużenie gwarancji Bomag chroni przed nieoczekiwanymi kosztami nawet po wygaśnięciu ustawowej gwarancji producenta.

- Planowane koszty
- Elastyczne okresy 36, 48 lub 60 miesięcy
- Maksymalna niezawodność maszyny
- Wyłącznie oryginalne części BOMAG