AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555











Motopompa Wacker Neuson PG2G-c

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/motopompy-belle-enar/2957-motopompa-wacker-neuson-pg2g-c.html

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5100079342

Informacje

Motopompa Wacker Neuson PG2G-c - 30m3/h, 2", 26kg

Opis produktu

PG2G-c firmy Wacker Neuson to wydajna i trwała pompa do różnych zastosowań. Ta samozasysająca odśrodkowa pompa wodna napędzana niezawodnym silnikiem benzynowym Loncin i wyposażona w specjalny żeliwny wirnik i spiralę charakteryzuje się wydajnością i trwałością niezbędną do podstawowych zastosowań związanych z odwadnianiem.

Specyfikacja techniczna Wacker Neuson PG2G-c:

- Wydajność: **30 m3/h**
- Średnica węża: **50 mm**
- Wysokość podnoszenia: **30 m**
- Maks. siła ssania: **6 m**
- Maks. średnica zanieczyszczeń: **5 mm**
- Wymiary: **550 x 430 x 390 mm**
- Waga: **26 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ silnika: **Loncin G200FA**
- Pojemność silnika: **196 cm3**
- Moc silnika: **4,1 kW** (**5,6 KM**) 3600 obr/min
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,6 l**
- Zużycie paliwa: **2,5 l/h**

Cechy szczególne:

- **Łopatki wypompowywania z tyłu wirnika** - Łopatki wypompowywania z tyłu wirnika zmniejszają gromadzenia się brudu oraz czas przestoju, umożliwiając większą produktywność.
- **Żeliwny wirnik i spirala zapewniają długi okres użytkowania i minimalne serwisowanie** - Żeliwny wirnik i spirala są odporne na zużycie, zapewniając długi okres użytkowania i minimalne serwisowanie.
- **Węglowo-ceramiczna uszczelka mechaniczna** - Węglowo-ceramiczna uszczelka mechaniczna z niezawodnym silnikiem czterocylindrowym, w którym wyłączanie przy niskim poziomie oleju wydłuża okres eksploatacji.
- **Lekka obudowa z odlewu aluminiowego** - Bardzo mocna lekka obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego zwiększa liczbę lat bezzakłóceniowego użytkowania pompy. Rama ochronna do dużych obciążeń ma wygodne uchwyty do przenoszenia, zapewniając dodatkową ochronę pompy.

Powiązane produkty



Wąż ssący PCV 2" / 50 mm



Wąż tłoczny strażacki 2" / 50 mm [dł. 20m]



Nasada 2"/3"



Łącznik ssawny 2"/3"