



Walek z buławą do wibratorów Olivibra

Przedmiot zamówienia: Walek 3m + buława 38mm,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/olivibra/3093-4659-walek-z-bulawa-do-wibratorow-olivibra.html#/przedmiot_zamowienia-walek_3m_bulawa_38mm

Producent: OLI VIBRATIONSTECHNIK

Nr referencyjny: VHME3803DA0000

Inne kombinacje produktu:

Przedmiot zamówienia
Walek 3m + buława 38mm
Walek 3m + buława 48mm
Walek 3m + buława 58mm
Walek 5m + buława 38mm
Walek 5m + buława 48mm
Walek 5m + buława 58mm

Informacje

Zestaw - walek z buławą do wibratorów Olivibra

Opis produktu

Olivibra VHM-E to zestaw składający się z buławy wibracyjnej oraz elastycznego wałka napędowego, przeznaczony do skutecznego zagęszczania świeżego betonu. Zestaw został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy na budowach, zapewniając wysoką wydajność, trwałość oraz wygodę użytkowania.

Elastyczny wałek skutecznie przenosi napęd z jednostki napędowej na buławę, umożliwiając swobodne manewrowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Wytrzymała konstrukcja wałka oraz odporna na ścieranie buława gwarantują długą żywotność urządzenia i niezawodność podczas codziennej eksploatacji.

Dostępne długości wałków:

- 3 metry
- 5 metrów

Specyfikacja techniczna buławy 38 mm:

- Średnica: **38 mm**
- Długość buławy: **324 mm**
- Waga buławy: **2,06 kg**
- Siła odśrodkowa: **4100 N**
- Wydajność zagęszczania: **20 m³/h**
- Wibracje: **1,41 m/s²**
- Hałas: **77 dB A**

Specyfikacja techniczna buławy 48 mm:

- Średnica: **48 mm**
- Długość buławy: **361 mm**
- Waga buławy: **3,53 kg**
- Siła odśrodkowa: **5500 N**
- Wydajność zagęszczania: **30 m³/h**
- Wibracje: **1,53 m/s²**
- Hałas: **80 dB A**

Specyfikacja techniczna buławy 58 mm:

- Średnica: **58 mm**
- Długość buławy: **361 mm**
- Waga buławy: **5,11 kg**
- Siła odśrodkowa: **6600 N**
- Wydajność zagęszczania: **38 m³/h**
- Wibracje: **2,11 m/s²**

- Hałas: **80 dB A**