AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555







Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV 691E [225kW]

Wersja: Wylot 1-drożny,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/nagrzewnice-olejowe-z-odprowadzeniem-spalin/3106-4674-nagrzewnica-olejowa-master-air-bus-bv-691e-225kw-.html#/wersja-wylot_1_drozny

Producent: MASTER

Nr referencyjny: BV691E

Inne kombinacje produktu:

Wersja
Wylot 1-drożny
Wylot 4-drożny

Informacje

Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV 691E - moc: 225kW, przepływ: 12800m3/h, zużycie: 21,44/h

Opis produktu

Master AIR-BUS BV 691E to profesjonalna nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, łącząca solidną konstrukcję z wysoką wydajnością. Szeroki wymiennik ciepła wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz niezależny palnik olejowy Riello zapewniają skuteczne, stabilne i ekonomiczne ogrzewanie. Możliwość podłączenia do czterech przewodów giętkich pozwala na elastyczne rozprowadzanie ciepłego powietrza, a zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika i komora spalania ze stali nierdzewnej zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- Moc grzewcza: **225 kW**
- Przepływ powietrza: **12800 m³/h**
- Zużycie paliwa: **21,44 l/h**
- Napięcie: **220-240 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Prąd znamionowy: **7,6 A / 12,6 A**
- Średnica przyłącza kominowego: **200 mm**
- Średnica rury wylotowej: **720 mm / 4 x 320 mm**
- Regulacja termostatem: **mechaniczny lub elektroniczny**
- Rodzaj wentylatora: **osiowy**
- Stopień ochrony: **IP 44**
- Obudowa: **metalowa**
- Kolor: **żółty**
- Kraj produkcji: **Włochy**
- Szerokość: **98,5 cm**
- Głębokość: **220 cm**
- Wysokość: **162 cm**
- Waga: **410 kg**

Cechy szczególne:

- Stabilna rama stalowa skręcana na śruby metryczne
- Wydajny wentylator wspomagający efektywną pracę
- Ciśnienie powietrza osiągające 250 Pa
- Elektroniczny system kontroli procesu spalania
- Przycisk „Cold start” ułatwiający rozruch w niskich temperaturach
- Możliwość podłączenia jednego, dwóch lub czterech przewodów elastycznych
- Opcja odprowadzania spalin na zewnątrz
- Niezależny palnik olejowy marki Riello
- Przełącznik lato/zima umożliwiający wentylację bez grzania
- Elektroniczna kontrolka płomienia wyposażona w fotokomórkę
- Automatyczny termostat chroniący przed przegrzaniem
- Termostat bezpieczeństwa z możliwością ręcznego resetu
- Podgrzewacz paliwa zwiększający niezawodność pracy
- Podwójna filtracja oleju: filtr pompy oraz filtr ssania
- Szybkozłącze do łatwego podpięcia zbiornika zewnętrznego

- Wysokosprawny wymiennik ciepła z rurami ze stali nierdzewnej
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Mobilność zapewniona przez solidne koła
- Cztery mocne uchwyty umożliwiające transport za pomocą dźwigu
- Nagrzewnice mogą być zasilane biopaliwem HVO 100, olejem napędowym lub naftą
- Możliwość zdalnego monitorowania dzięki systemowi InfoAir